TEF2 – Tenzorový počet – Tuhé těleso – Mechanika Kontinua – STR – Elektromagnetické pole a vlny

Pozorování/Experiment	Hypotéza/Teorie	Výsledky	Interpretace	Porovnání s realitou
Měření	Model + Matematický popis	(Math.)	Předpovědi	ověřování/vyvracení

Fyzikální veličiny veličina $X = \{X\}[X]$ je hodnotou $\{X\}$ – skalár, vektor, tenzor,...
a jednotkou $[X]$ – slouží k vztažení veličiny k reálnému světu

latina: scala=škála, stupnice, scalare=škálovat vector=nosič, vehere=nést tensio=napětí, tenere=držet, tendere=tahat, napínat
variare=měnit se, contra=proti, co=společně s

Základní fyzikální jednotky SI – jsou definovány pomocí stanovených hodnot 7 základních konstant

Sekunda s (čas) je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 který je v klidu a při teplotě absolutní nuly.

Metr m (délka) definován tak, aby rychlost světla ve vakuu byla $c = 299792458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Kilogram kg (hmotnost) definován tak, aby Planckova konstanta byla $h = 6,62607015.10^{-34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$

Ampér A (elektrický proud) definován tak, aby elementární náboj byl $e = 1,602176634.10^{-19}\,\mathrm{A\,s}$

Kelvin K (termodynamická teplota) def. tak, aby Boltzmannova konst. $k = 1,380649.10^{-23}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}\,K^{-1}}$.

Mol mol (látkové množství) je definován tak, aby Avogadrova konstanta $N_A = 6,02214076.10^{23}\mathrm{mol}^{-1}$. Jeden mol obsahuje přesně $\{N_A\}$ elementárních entit (atomů molekul, iontů, elektronů).

Kandela cd (svítivost) je definována tak, aby světelná účinnost monochromatického záření o frekvenci 540.10^{12}Hz byla $K_{cd} = 683\,\mathrm{cd\,sr\,W^{-1}} = 683\,\mathrm{lm\,W^{-1}}$.

Tenzorový počet

Základem je reálný vektorový prostor V konečné dimenze $m \in \mathbb{N}$ na kterém budeme definovat veličiny. Tyto veličiny mají reprezentovat objekty v reálném světě a proto jsou nezávislé na volbě báze (báze reprezentuje volbu souřadnic, které zavádíme pro jejich popis). Budeme tedy zkoumat, jak se mění popis veličin (složky, souřadnice) při změně báze (tj. při tzv. pasivní transformaci)

Báze prostoru V

$\mathcal{E} = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m)$ $\tilde{\mathcal{E}} = (\tilde{\vec{e}}_1, \dots, \tilde{\vec{e}}_m)$ $\boxed{\tilde{\vec{e}}_j = \vec{e}_i \mathbb{S}^i{}_j}$ $\forall j \in \hat{m}$

formálně $\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\mathbb{S}$

$\vec{e}_k = \tilde{\vec{e}}_j (\mathbb{S}^{-1})^j{}_k$ $\forall k \in \hat{m}$

matice přechodu od báze $\mathcal{E}$ k bázi $\tilde{\mathcal{E}}$

$\mathbb{S} = (\mathbb{S}^i{}_j) = {}^{\tilde{\mathcal{E}}}\mathrm{Id}^{\mathcal{E}} = ((\tilde{\vec{e}}_1)_{\mathcal{E}}, \dots, (\tilde{\vec{e}}_m)_{\mathcal{E}}) \in GL(m)$

j–tý sloupec matice $\mathbb{S}_{\bullet j} = (\tilde{\vec{e}}_j)_{\mathcal{E}}$

1) Skaláry $s \in \mathbb{R}$ $\tilde{s} = s$ objem, hmotnost, náboj, energie, práce, teplo,...

2) Vektory $\vec{v} \in V$ $\boxed{\tilde{v}^j = (\mathbb{S}^{-1})^j{}_i v^i}$ $\forall j \in \hat{m}$ rychlost, zrychlení, hybnost, dipólový moment, ...
kontravariantní – transformují se proti změně báze V



$\vec{v} = v^i \vec{e}_i = \tilde{v}^j \tilde{\vec{e}}_j = \tilde{v}^j \vec{e}_i \mathbb{S}^i{}_j \Rightarrow v^i = \mathbb{S}^i{}_j \tilde{v}^j \quad / (\mathbb{S}^{-1})^k{}_i$

$(\mathbb{S}^{-1})^k{}_i v^i = (\mathbb{S}^{-1})^k{}_i \mathbb{S}^i{}_j \tilde{v}^j = (\mathbb{S}^{-1}\mathbb{S})^k{}_j \tilde{v}^j = (\mathbb{1})^k{}_j \tilde{v}^j = \delta^k{}_j \tilde{v}^j = \tilde{v}^k$

$(\vec{v})_{\mathcal{E}} = \mathbb{S}(\vec{v})_{\tilde{\mathcal{E}}}$ $(\vec{v})_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^m \end{pmatrix}$ $(\vec{v})_{\tilde{\mathcal{E}}} = \begin{pmatrix} \tilde{v}^1 \\ \vdots \\ \tilde{v}^m \end{pmatrix}$

$(\vec{v})_{\tilde{\mathcal{E}}} = \mathbb{S}^{-1}(\vec{v})_{\mathcal{E}}$

Duální vektorový prostor V^* k prostoru V je vektorový prostor $V^* = \{\underline{\alpha} : V \to \mathbb{R} \mid \alpha \text{ je lineární}\} = \mathcal{L}(V, \mathbb{R})$

i–tý souřadnicový funkcionál v bázi $\mathcal{E}$ $\underline{e}^i = \vec{e}_i^{\,*}$ $\underline{e}^i(\vec{e}_j) = \delta^i{}_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

$\underline{e}^i(\vec{v}) = \underline{e}^i(v^j \vec{e}_j) = v^j \underline{e}^i(\vec{e}_j) = v^j \delta^i{}_j = v^i$

Duální báze $\mathcal{E}^* = (\underline{e}^1, \dots, \underline{e}^m)$ k bázi $\mathcal{E}$

Funkcionál $\underline{\alpha} \in V^*$ v bázi $\mathcal{E}^*$
$\underline{\alpha} = \alpha_i \underline{e}^i = \tilde{\alpha}_i \tilde{\underline{e}}^i$ souřadnice v bázi $\tilde{\mathcal{E}}^*$

$\underline{\alpha}(\vec{e}_j) = \alpha_i \underline{e}^i(\vec{e}_j) = \alpha_i \delta^i{}_j = \alpha_j$

$\tilde{\alpha}_j = \underline{\alpha}(\tilde{\vec{e}}_j) = \underline{\alpha}(\vec{e}_i \mathbb{S}^i{}_j) = \underline{\alpha}(\vec{e}_i)\mathbb{S}^i{}_j = \alpha_i \mathbb{S}^i{}_j$

$(\underline{\alpha})_{\tilde{\mathcal{E}}^*} = (\underline{\alpha})_{\mathcal{E}^*}\mathbb{S}$ $(\underline{\alpha})_{\mathcal{E}^*} = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$

$(\underline{\alpha})_{\tilde{\mathcal{E}}^*} = (\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_m)$

Kovektory $\underline{\alpha} \in V^*$ $\boxed{\tilde{\alpha}_j = \alpha_i \mathbb{S}^i{}_j}$ $\forall j \in \hat{m}$ lineární funkcionály, 1–formy, obecná hybnost, ...
kovariantní – transformují se stejně jako báze V



změna duální báze $\boxed{\tilde{\underline{e}}^i = \tilde{\underline{e}}^i(\vec{e}_k)\underline{e}^k = \tilde{\underline{e}}^i(\tilde{\vec{e}}_j(\mathbb{S}^{-1})^j{}_k)\underline{e}^k = (\mathbb{S}^{-1})^j{}_k \tilde{\underline{e}}^i(\tilde{\vec{e}}_j)\underline{e}^k = (\mathbb{S}^{-1})^i{}_j \delta^i{}_j \underline{e}^k = (\mathbb{S}^{-1})^i{}_k \underline{e}^k}$ kontravariantní

Př. $\mathbb{S} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ $\mathbb{S}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ $\tilde{v}^1 = \frac{1}{3} v^1$ $\tilde{v}^2 = \frac{1}{2} v^2$



Transpozice $A \in \mathcal{L}(V, W) \to A^* : \mathcal{L}(W^*, V^*)$ $A^*(\varphi) := \varphi \circ A \in V^*$ $\forall \varphi \in W^*$ $\langle A^*(\varphi), v \rangle = \langle \varphi, A(v) \rangle$

$M_{ij} = [{}^2A^{\flat}]_{ij} = \langle y_i^*, A(x_j) \rangle$ $[{}^{*}A^{\sharp *}]_{ij} = \langle x_i^{*}, A^*(y_j^*) \rangle = \langle x_i, A^*(y_j^*) \rangle = \langle y_j^*, A(x_i) \rangle = M_{ji}$

Konvence: souřadnice vektoru v bázi B píšeme do sloupce
složky kovektoru v bázi B píšeme do řádku.

$\underline{\alpha}(\vec{v}) = \alpha_i \underline{e}^i(v^j \vec{e}_j) = \alpha_i v^j \underline{e}^i(\vec{e}_j) = \alpha_i v^j \delta^i_j = \alpha_i v^i =: \langle \underline{\alpha}, \vec{v} \rangle = (\underline{\alpha})_{\mathcal{E}^*}(\vec{v})_{\mathcal{E}} = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^m \end{pmatrix}$



$\langle .,. \rangle : V \times V^\# \to \mathbb{R}$ je nedegenerované bilineární zobrazení (jednotkový tenzor)

Vektorový prostor V konečné dimenze a jeho duál $V^\#$ mají stejnou dimenzi a jsou tedy navzájem izomorfní. Izomorfizmů mezi nimi existuje nekonečně mnoho avšak žádný z nich není nijak význačný (kanonický) – "nezávislý na volbě báze", proto tyto prostory nelze bez dodatečně definované struktury (např. skalárního součinu nebo nedegenerované bilineární formy na V) jednoznačně (kanonicky) ztotožnit. Prostor V a jeho druhý duál $(V^\#)^\#$ již ztotožnit lze, neboť mezi nimi existuje kanonický izomorfizmus nezávislý na volbě báze:

$f: V \to (V^\#)^\#$ definovaný vztahem $f(\vec{v})\underline{\alpha} = \underline{\alpha}(\vec{v}) \quad \forall \underline{\alpha} \in V^\#$

ztotožníme, tj. položíme $\vec{v} \equiv f(\vec{v})$ pak $\langle \underline{\alpha}, \vec{v} \rangle = \underline{\alpha}(\vec{v}) = f(\vec{v})\underline{\alpha} = \vec{v}(\underline{\alpha}) = \langle \vec{v}, \underline{\alpha} \rangle$

obdobně lze ztotožnit
$V^\# \cong V^{\#\#\#}$
$V^{\#\#} \cong V^{\#\#\#\#}$

Zatím tedy máme pro popis veličin k dispozici následující objekty:

$\underline{\alpha} \in V^\#$	$\underline{\alpha}: V \to \mathbb{R}$	$\underline{\alpha}(\vec{v}) = \langle \underline{\alpha}, \vec{v} \rangle$	lineární zobrazení do $\mathbb{R}$
$\vec{v} \in V = V^{\#\#}$	$\vec{v}: V^\# \to \mathbb{R}$	$\vec{v}(\underline{\alpha}) = \langle \vec{v}, \underline{\alpha} \rangle$	
$s \in \mathbb{R}$	$s: \emptyset \to s \in \mathbb{R}$		

zkonstruujeme lineární zobrazení které bude zobrazovat více vektorů a kovektorů současně multilineární formu – tenzor

3) Tenzory

Tenzorem T typu $\binom{p}{q}$ na prostoru V (kontravariantním řádu p a kovariantním řádu q) nazýváme multilineární (lineární v každém argumentu) zobrazení $T: V^p_q = \underbrace{V \times \dots \times V}_{q\text{-krát}} \times \underbrace{V^\# \times \dots \times V^\#}_{p\text{-krát}} \to \mathbb{R}$

číslo $p+q$ nazýváme řádem tenzoru T

Složky tenzoru

Tenzor T je lineární zobrazení a proto je jednoznačně určen svými hodnotami na bázi prostoru V^p_q, které nazýváme složky tenzoru T vzhledem k bázi $\mathcal{E}$. Tenzor T typu $\binom{p}{q}$ na prostoru dimenze m má m^{p+q} složek

$T^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} = T(\underbrace{\vec{e}_{i_1}, \dots, \vec{e}_{i_q}, \underline{e}^{j_1}, \dots, \underline{e}^{j_p}}_{\text{prvek báze prostoru } V^p_q}) \quad \forall i_1, \dots, i_q, j_1, \dots, j_p \in \hat{m}$ které se při změně báze $\mathcal{E} \to \tilde{\mathcal{E}}$ $\quad \tilde{\vec{e}}_i = \vec{e}_k S^k_i$

transformují podle vztahu

$$\boxed{\tilde{T}^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q}} = T(\tilde{\vec{e}}_{i_1}, \dots, \tilde{\vec{e}}_{i_q}, \tilde{\underline{e}}^{j_1}, \dots, \tilde{\underline{e}}^{j_p}) = T(\vec{e}_{k_1} S^{k_1}_{i_1}, \dots, \vec{e}_{k_q} S^{k_q}_{i_q}, (S^{-1})^{j_1}_{l_1} \underline{e}^{l_1}, \dots, (S^{-1})^{j_p}_{l_p} \underline{e}^{l_p}) =$$

$$= (S^{-1})^{j_1}_{l_1} \dots (S^{-1})^{j_p}_{l_p} T(\vec{e}_{k_1}, \dots, \vec{e}_{k_q}, \underline{e}^{l_1}, \dots, \underline{e}^{l_p}) S^{k_1}_{i_1} \dots S^{k_q}_{i_q} = \boxed{(S^{-1})^{j_1}_{l_1} \dots (S^{-1})^{j_p}_{l_p} T^{l_1 \dots l_p}_{k_1 \dots k_q} S^{k_1}_{i_1} \dots S^{k_q}_{i_q}}$$

Př. moment setrvačnosti $I_{jk} = \int_V \rho_m (x_l^2 \delta_{jk} - x_j x_k) \, dV$ elektrický kvadrupólový moment $Q_{jk} = \int_V (3 x_j x_k - \delta_{jk} x_l^2) \rho_q \, dV$

Pozn. existují i další typy veličin, například 4) Tenzorové hustoty

Tenzorová hustota $\mathcal{T}$ typu $\binom{p}{q}$ váhy $n \in \mathbb{Z}$ je veličina reprezentovaná (v bázi $\mathcal{E}$) m^{p+q} reálnými čísly $\mathcal{T}^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q}$ tzv. složkami, které při změně báze $\tilde{\vec{e}}_j = \vec{e}_i S^i_j$ transformují předpisem

$$\tilde{\mathcal{T}}^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} = (\det S)^n (S^{-1})^{j_1}_{l_1} \dots (S^{-1})^{j_p}_{l_p} \mathcal{T}^{l_1 \dots l_p}_{k_1 \dots k_q} S^{k_1}_{i_1} \dots S^{k_q}_{i_q}$$

Reprezentace grupy G na vektorovém prostoru W je homomorfizmus grup $\rho: G \to GL(W)$ z G do grupy $GL(W)$ regulárních lineárních operátorů na W. Veličiny lze zadat i jako zobrazení $\phi: B(V) \to (W, \rho)$ z mn. všech bází na V do tzv. prostoru komponent splňující $\phi \circ R_S = \rho(S^{-1}) \circ \phi$ kde $R_S \mathcal{E} = \mathcal{E} S$ $\forall \mathcal{E} \in B(V)$

Tenzorové operace

Sčítání tenzorů stejného typu $\binom{p}{q}$ a násobení číslem $a \in \mathbb{R}$ – po složkách

$(T + a \cdot R)(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_q, \underline{\alpha}^1, \dots, \underline{\alpha}^p) = T(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_q, \underline{\alpha}^1, \dots, \underline{\alpha}^p) + a \cdot R(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_q, \underline{\alpha}^1, \dots, \underline{\alpha}^p)$ $\quad \forall \vec{v}_i \in V \ \forall i \in \hat{q}$, $\forall \underline{\alpha}^j \in V^\# \ \forall j \in \hat{p}$

ve složkách $(T + a \cdot R)^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} = T^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} + a \cdot R^{j_1 \dots j_p}_{i_1 \dots i_q} \quad \forall i_1, \dots, i_q, j_1, \dots, j_p \in \hat{m}$

Množina všech tenzorů typu $\binom{p}{q}$ na V tvoří vektorový prostor $T^p_q(V)$ dimenze m^{p+q}

$T^0_0(V) = \mathbb{R}$ skaláry	$T^1_1(V) \cong \mathcal{L}(V,V) \cong \mathcal{L}(V^\#, V^\#)$	lineární operátory na V nebo na $V^\#$
$T^0_1(V) = V^\#$ kovektory	$T^0_2(V)$ bilineární formy na V	$T \in T^1_1(V)$
$T^1_0(V) = V^{\#\#} = V$ vektory	$T^2_0(V)$ bilineární formy na $V^\#$	

$T(\vec{v}, \cdot) \in T^1_0(V)$

$T(\vec{v}, \underline{\alpha}) = T(v^i \vec{e}_i, \alpha_j \underline{e}^j) = T(\vec{e}_i, \underline{e}^j) v^i \alpha_j = \alpha_j \overbrace{T^j_i}^{\text{složky vektoru}} v^i \in \mathbb{R}$

složky kovektoru $T(., \underline{\alpha}) \in T^0_1(V)$

Tenzorový součin je zobrazení $\otimes: T^p_q(V) \times T^r_s(V) \to T^{p+r}_{q+s}(V)$ definované předpisem

$$(T\otimes R)(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_{q+s},\underset{\leftarrow}{\alpha}^1,\dots,\underset{\leftarrow}{\alpha}^{p+r}) = T(\vec{v}_1,\dots,\vec{v}_q,\underset{\leftarrow}{\alpha}^1,\dots,\underset{\leftarrow}{\alpha}^p)\cdot R(\vec{v}_{q+1},\dots,\vec{v}_{q+s},\underset{\leftarrow}{\alpha}^{p+1},\dots,\underset{\leftarrow}{\alpha}^{p+r}) \qquad \forall \vec{v}_i\in V\ \forall i\in\widehat{q+s}\ \forall \underset{\leftarrow}{\alpha}^j\in V^*\ \forall j\in\widehat{p+r}$$

ve složkách $(T\otimes R)^{j_1\dots j_{p+r}}_{i_1\dots i_{q+s}} = T^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q}\cdot R^{j_{p+1}\dots j_{p+r}}_{i_{q+1}\dots i_{q+s}} \quad \forall i_1,\dots,i_{q+s},j_1,\dots,j_{p+r}\in\widehat{m}$

– je bilineární, asociativní, nekomutativní

Pozn. Vektorový prostor $T(V)=\bigoplus_{p,q=0}^{\infty} T^p_q(V)$ ← homogenní prvky tvoří spolu s tenzorovým součinem (rozšířeným pomocí linearity) $\otimes: T(V)\times T(V)\to T(V)$ asociativní algebru nazývanou tenzorová algebra vektorového prostoru V.

Př. Vnější součin pro 1–formy $\underset{\leftarrow}{e}^i\wedge\underset{\leftarrow}{e}^j = \underset{\leftarrow}{e}^i\otimes\underset{\leftarrow}{e}^j - \underset{\leftarrow}{e}^j\otimes\underset{\leftarrow}{e}^i$

Kontrakce tenzoru je zobrazení $C^b_a: T^p_q(V)\to T^{p-1}_{q-1}(V)$ určené výběrem dvou pozic $a\in\hat{q}$, $b\in\hat{p}$

$$T\to C^b_a T = \sum_{k=1}^{m} T(\dots,\underbrace{\vec{e}_k}_{a},\dots,\dots,\underbrace{\underset{\leftarrow}{e}^k}_{b},\dots) \qquad (C^b_a T)^{j_1\dots j_{b-1}\dots j_p}_{i_1\dots i_{a-1}\dots i_q} = \delta^{i_a}_{j_b} T^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q} = T^{j_1\dots i_a\dots j_p}_{i_1\dots i_a\dots i_q}$$

Tenzor se nazývá symetrický (antisymetrický) vzhledem k dvojici argumentů nebo indexů téhož typu, pokud se při jejich prohození jeho hodnota nezmění (změní v opačnou). $\underbrace{T^{\widehat{ij}}{}_{klm}}_{\text{sym.}} = T^{\widehat{ji}}{}_{klm} = \underbrace{-T^{\widehat{ji}}{}_{klm}}_{\text{antisym.}}$

Je–li tenzor typu $\binom{p}{0}$ nebo $\binom{0}{q}$ symetrický (antisymetrický) vzhledem ke všem dvojicím svých indexů nazývá se úplně symetrický (úplně antisymetrický).

Invariantní tenzory Buď $G\subset GL(m)$ podgrupa.

Tenzor T se nazývá G–invariantní, pokud se jeho složky nemění při změně báze $\vec{\tilde{e}}_j = \vec{e}_i S^i_j \quad \forall S\in G$

tj. $\tilde{T}^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q} = T^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q}$ Pozn. $SO(m)$–invariantní tenzory se nazývají izotropní tenzory.

Je–li z kontextu zřejmé, o jakou grupu G jde, pak místo G–invariantní říkáme pouze invariantní. Např. v mechanice je touto grupou grupa ortogonálních transformací v STR Lorentzova grupa a zde $GL(n)$.

- tenzory nultého řádu (skaláry) $\langle\underset{\leftarrow}{\alpha},\vec{v}\rangle = \alpha_i v^i$ $\quad T^i_i = \delta^i_j T^j_i$ vyčíslení tenzoru na vektorech a kovektorech nezávisí na bázi! $\quad C^1_1\hat{1} = m = \dim V$
- tenzory prvního řádu (vektory, kovektory) – pouze nulový
- jednotkový tenzor $\hat{1}\in T^1_1(V)$ definovaný předpisem $\hat{1}(\vec{v},\underset{\leftarrow}{\alpha}) := \underset{\leftarrow}{\alpha}(\vec{v})$ $\quad \hat{1} = \delta^i_j \underset{\leftarrow}{e}^j\otimes\vec{e}_i = \sum \underset{\leftarrow}{e}^i\otimes\vec{e}_i$
  je (až na násobky číslem) jediný nenulový invariantní tenzor 2. řádu
- mocniny jednotkového tenzoru a jejich násobky číslem $\hat{1}\otimes\hat{1}$ (a dále permutace a lin. komb. $\lambda\delta^i_k\delta^j_l + \mu\delta^i_l\delta^j_k$)

Tenzory 2. řádu – lze vzhledem k bázi $\mathcal{E}$ reprezentovat maticemi $M \xrightarrow{\mathcal{E}} \mathbb{M} = (M)_{\mathcal{E}}$

Bilineární formy (bf) V na $M = M_{ij}\underset{\leftarrow}{e}^i\otimes\underset{\leftarrow}{e}^j \in T^0_2(V)$ $\qquad \mathbb{M} = (M_{ij}) = (M(\vec{e}_i,\vec{e}_j)) \in \mathbb{R}^{m,m}$

$$M(\vec{u},\vec{v}) = M(u^i\vec{e}_i, v^j\vec{e}_j) = u^i v^j M(\vec{e}_i,\vec{e}_j) = u^i v^j M_{ij} = u^i M_{ij} v^j = (\vec{u})^T_{\mathcal{E}}\,\mathbb{M}\,(\vec{v})_{\mathcal{E}}$$

u matic je jedno zda píšeme indexy nahoru či dolu, záleží pouze na tom, který z indexů je první a který druhý

Pomocí bf M můžeme definovat zobrazení $M_1: V\to V^*$ a $M_2: V\to V^*$ předpisy

$M_1(\vec{v})\vec{w} := M(\vec{v},\vec{w})$
$M_2(\vec{v})\vec{w} := M(\vec{w},\vec{v})$ $\quad \forall\vec{w}\in V$ které každému vektoru $\vec{v}\in V$ přiřadí kovektor $\begin{matrix} M_1(\vec{v}) = M(\vec{v},\cdot) \\ M_2(\vec{v}) = M(\cdot,\vec{v}) \end{matrix} \in V^*$

Na konečně dimenzionálním prostoru V platí, že je–li jedno z těchto zobrazení izomorfizmus, pak je izomorfizmus i to druhé a bilineární forma M se nazývá nedegenerovaná. A M_2 je transpozice zobrazení M_1.

Bilineární forma $M\in T^0_2(V)$ je nedegenerovaná, pokud $M(\vec{u},\vec{v})=0\ \forall\vec{v}\in V \Rightarrow \vec{u}=\vec{0}$ tj. $\det\mathbb{M}\neq 0$

Zvedání a snižování indexů – pomocí nedegenerované bf lze ztotožnit prostor V s jeho duálem V^*

$\vec{v} \equiv M_2(\vec{v}) = M(\cdot,\vec{v}) \qquad v_i = \underbrace{M_2(\vec{v})}_{\in V^*}\vec{e}_i = M(\vec{e}_i,\vec{v}) = M(\vec{e}_i, v^j\vec{e}_j) = M(\vec{e}_i,\vec{e}_j)v^j = M_{ij}v^j$ **snižování indexů**

Označme $M^{ij} := (\mathbb{M}^{-1})_{ij}$ prvky inverzní matice k matici $\mathbb{M} = (M_{ij})$ pak $M^{ki}M_{ij} = \delta^k_j \qquad \det(M^{ki})\neq 0$

a $M^{-1} = M^{ij}\vec{e}_i\otimes\vec{e}_j \in T^2_0(V)$ je nedegenerovaná bf pomocí níž dostaneme $v^k = M^{ki}v_i$ **zvedání indexů**

Po ztotožnění V s V^* nazýváme v_i kovariantními a v^i kontravariatními složkami vektoru $\vec{v}$

Obdobně pro tenzory $M_{lk}T^{i\cdot n}_{\cdot j\cdot k} = T^{i\cdot n}_{\cdot j\cdot l} = M^{nk}T^{i\cdot}_{\cdot jkl}$ při zvedání a snižování indexů musíme zachovat jejich pořadí tečka dole před j říká, že j je až 2. index

(Pseudo) **metrický tenzor** g na V je nedegenerovaná symetrická forma $g \in T^0_2(V)$ $\quad g(\vec{u},\vec{v}) = g(\vec{v},\vec{u}) \quad g_{ij} = g_{ji}$

Symplektická forma ω na V je nedegenerovaná antisymetrická forma $\omega \in T^0_2(V)$ $\quad \omega(\vec{u},\vec{v}) = -\omega(\vec{v},\vec{u}) \quad \omega_{ij} = -\omega_{ji}$

Každou bf $M = M_{ij}\, \underline{e}^i \otimes \underline{e}^j \in T^0_2(V)$ lze rozložit $M = M^S + M^A$ na symetrickou $M^S = \frac{1}{2}(M_{ij} + M_{ji})\, \underline{e}^i \otimes \underline{e}^j = M_{(ij)}\, \underline{e}^i \otimes \underline{e}^j$

a antisymetrickou část $M^A = \frac{1}{2}(M_{ij} - M_{ji})\, \underline{e}^i \otimes \underline{e}^j = M_{[ij]}\, \underline{e}^i \otimes \underline{e}^j$

Pro každou symetrickou bf $M^S \in T^0_2(V)$ existuje (polární, ortonormální) báze V_m ve které má její matice tvar

$\mathbb{M}^S = (M^S_{ij}) = \mathrm{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{\pi}, \underbrace{-1,\dots,-1}_{s}, \underbrace{0,\dots,0}_{\mu}) \qquad \pi + s + \mu = m$

$\mu = 0 \rightarrow$ nedegenerovanost

$s \neq 0, \pi \neq 0 \rightarrow$ pseudometrický tenzor

$s = 0 \rightarrow$ metrický tenzor (skalární součin)

Kanonický tvar metrického tenzoru $g = (g_{ij}) = (\eta_{ij}) = (\underbrace{1,\dots,1}_{\pi}, \underbrace{-1,\dots,-1}_{s})$

Pozn. Pro každou symplektickou formu $\omega \in T^0_2(V)$ existuje báze, ve které má její matice tvar $\omega = \mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{1}_s \\ -\mathbb{1}_s & 0 \end{pmatrix}$

Symplektické formy existují jen na prostorech sudé dimeze $m = 2s$

Pozn. Ke ztotožnění V a $V^\#$ se používá symplektická forma ω v Hamiltonovské mechanice a metrický tenzor g v STR a Newtonovské mechanice

Orientace vektorového prostoru

Báze $\mathcal{E}$ a $\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\mathbb{S}$ vek. pr. V_m jsou navzájem orientované souhlasně (pokud $\det \mathbb{S} > 0$) nebo opačně ($\det \mathbb{S} < 0$)

Orientace V_m je zobrazení σ, které každé jeho bázi $\mathcal{E}$ přiřadí číslo ± 1, tak že $\forall \mathbb{S} \in GL(m)$ $\quad \sigma(\mathcal{E}\mathbb{S}) = \frac{\det \mathbb{S}}{|\det \mathbb{S}|}\sigma(\mathcal{E})$

Báze $\mathcal{E}$ se nazývá kladně orientovaná, pokud $\sigma(\mathcal{E}) = +1$ nebo záporně orientovaná, pokud $\sigma(\mathcal{E}) = -1$

Orientaci V_m lze zadat výběrem nenulové n-lineární úplně antisymetrické formy $\sigma \in T^0_m(V_m)$ tak, že za kladně orientované báze označíme ty pro něž $\sigma(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_m) > 0$ a záporně orientované báze ty pro něž $\sigma(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_m) < 0$

Pozn. Reálný fyzikální prostor mechaniky není apriori nijak orientovaný a jeho orientaci je potřeba nějak zvolit (například výběrem pravidla pravé či levé ruky). Zákony mechaniky jsou $O(m)$-invariantní.

V prostoru $\mathbb{R}^m$ se standardně volí orientace tak, že orientace jeho standardní báze je kladná. Jeho orientaci pak fyzici pomocí souřadnicového izomorfizmu přenáší na V čímž jej orientují podle toho jakou si zrovna zvolili bázi, zda pravotočivou



či levotočivou změnou báze V ale



– jejich báze je tedy vždy orientovaná kladně a inverze os není jen i změnou orientace V.

Ačkoliv se tento přístup fyziků jeví jako matematicky hrubě nekorektní (vlastnost prostoru závisí na výběru jeho báze?) je docela praktický. Umožňuje jim totiž v mechanice rozeznat pseudoveličiny nejen podle jejich chování při aktivních tr. ale i při pasivních tr. (při kterých by se jinak transformovali stejně jako obyčejné veličiny) a zachovat tak do jisté míry duální charakter těchto transformací z grupy $O(m)$.

Například pro vektorový součin na prostoru V_3 při aktivním zrcadlení $S(\vec{a}) = -\vec{a}$ máme $(S\vec{a}) \times (S\vec{b}) = (-\vec{a}) \times (-\vec{b}) = \vec{a} \times \vec{b} \neq -(\vec{a} \times \vec{b}) = S(\vec{a} \times \vec{b}) = S(\vec{c})$ což znamená, že zrcadlení nezachovává orientaci ("nekomutuje s vektorovým součinem") a není tedy symetrií orientovaného prostoru.

Z hlediska veličin to znamená, že výsledek vektorového součinu je pseudovektor. Zatímco pasivně pro vektorový součin $c_i = \varepsilon_{ijk} a_i b_j$ v pravotočivé ortonormální bázi $\mathcal{E}$ a zrcadlení $\tilde{a}_i = -a_i$ máme $-\tilde{c}_i = \varepsilon_{ijk}(-\tilde{a}_i)(-\tilde{b}_j) = \varepsilon_{ijk}\tilde{a}_i\tilde{b}_j$ a tedy $\tilde{c}_i = -\varepsilon_{ijk}\tilde{a}_i\tilde{b}_j$ v levotočivé ON bázi $\tilde{\mathcal{E}} = -\mathcal{E}$ což znamená pouze to že v levotočivých ON bazích platí pro stejný vektorový součin jiný vzorec. Pokud však při zrcadlení současně se změnou báze $\mathcal{E} \rightarrow -\mathcal{E}$ změníme potají i orientaci prostoru $\sigma \rightarrow -\sigma$ dostaneme stejný vzorec $\tilde{c}_i = \varepsilon_{ijk}\tilde{a}_i\tilde{b}_j$ pro (teď ale již jiný) vektorový součin i v nové bázi $\tilde{\mathcal{E}}$ a budeme moci tvrdit, že složky pseudovektoru získaného pomocí vektorového součinu se při této inverzi os nemění.

Chien Wu (1956) – pozorovala pouze pravotočivá antineutrina při beta rozpadu kobaltu $^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + e^- + \bar{\nu}_e + \gamma$ záření porušení parity

Pseudotenzory

jsou tenzory jejichž definice závisí na orientaci σ a to tak, že při změně orientace $\sigma \rightarrow -\sigma$ změní znaménko např. veličiny definované pomocí vektorového součinu (ten závisí na orientaci) $\vec{\Omega}_{-\sigma} = -\vec{\Omega}_\sigma \qquad \vec{B}_{-\sigma} = -\vec{B}_\sigma$

úhlová rychlost magnetická indukce

Inverze os (parita) (ve fyzice) – je jako pasivní transformace (vzhledem k výše uvedenému) přechod od báze $\mathcal{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_m)$ k bázi $\tilde{\mathcal{E}} = (-\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_m)$ spojený se změnou orientace prostoru $\sigma \rightarrow -\sigma$

– narozdíl od ostatních $GL(n)$ transformací ji nelze realizovat spojitým přechodem

Afinní prostor

je uspořádaná trojice (A, φ, V) kde $A \neq \emptyset$ je množina bodů, V je přidružený reálný vektorový prostor a $\varphi: A \times A \rightarrow V$ zobrazení splňující 1, $\forall a,b,c \in A$ $\quad \varphi(a,b) + \varphi(b,c) + \varphi(c,a) = \vec{0}$

2, $\forall a \in A$ je $\varphi_a: A \rightarrow V$ $\quad \varphi_a(.) = \varphi(a,.)$ bijekce

Značení: dimenze A $\quad \dim A = \dim V$ je-li dimenze n můžeme ji vyznačit dolním indexem A_m

$V = Z(A) = \vec{A}$ zaměření afinního prostoru (volné vektory) $\qquad \varphi(a,b) = \vec{ab} = \vec{r}_{ab} =: b - a$ lze odčítat body

$\forall a \in A\ \forall \vec{r} \in V\ \exists_1 b \in A \quad \vec{r} = \varphi_a(b) = \varphi(a,b) = b - a \Rightarrow b = \varphi_a^{-1}(\vec{r}) =: a + \vec{r}$ lze přičíst k bodu vektor

Př. lineární varieta $(\vec{w}+W, \oplus, W)$, $\vec{w}\in V$, $W \subset\subset V$ vektorový prostor $(V,\oplus,V)$

Afinní (přímočaré) souřadnice bodu $b\in A$ v soustavě souřadnic $\langle \sigma, \underbrace{(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_m)}_{\mathcal{E}\text{ báze } Z(A)}\rangle$ jsou $\boxed{x^i(b) := \underline{e}^i(b-\sigma)}$

počátek $\sigma\in A$

$$b = \sigma + \underbrace{(b-\sigma)}_{\vec{r}(b)} = \sigma + \underline{e}^i(b-\sigma)\vec{e}_i$$

$\vec{r}(b)$ polohový vektor bodu b (vázaný vektor umístěný v počátku σ) $\quad (\vec{r}(b))_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^m\end{pmatrix} = x\in\mathbb{R}^m$ uspořádaná n-tice

Symetrie prostoru A – transformace (bijekce $A \xrightarrow{1:1} A$) které zachovávají jeho vlastnosti

→ afinní zobrazení $f: A\to A$ takové, že existuje $F\in\mathcal{L}(\vec{A},\vec{A})$ a $\forall b\in A\ \forall\vec{w}\in\vec{A}$ platí $f(b+\vec{w}) = f(b)+F(\vec{w})$

$$f(b) = f(\sigma+(b-\sigma)) = f(\sigma)+F(b-\sigma) = f(\sigma)+F(\vec{r}(b)) \Rightarrow x^i(f(b)) = \underbrace{x^i(f(\sigma))}_{\text{translace}} + \underbrace{\mathbb{F}^i_j x^j(b)}_{\text{lineární transformace}}$$ kde $(\mathbb{F}^i_j) = {}^{\mathcal{E}}F^{\mathcal{E}} = \mathbb{F}\in GL(m) \Rightarrow$ Afinní grupa $Aff(m) \cong \mathbb{R}^m \rtimes GL(m)$

$$x^i(f(b)) = \underline{e}^i(f(b)-\sigma) = \underline{e}^i(f(\sigma+(b-\sigma))-\sigma) = \underline{e}^i(f(\sigma-\sigma+(b-\sigma))) = \underline{e}^i(f(\sigma-\sigma)+F(b-\sigma)) = x^i(f(\sigma))+\underline{e}^i(F(b-\sigma)) = x^i(f(\sigma))+\underline{e}^i(F(\underline{e}^j(b)\vec{e}_j)) = x^i(f(\sigma))+\underline{e}^i(F(\vec{e}_j))\,\underline{e}^j(b) = x^i(f(\sigma))+F^i_j x^j(b)$$

translace – grupa translací – abelovská grupa $(\mathbb{R}^m,+)$

lineární transformace – grupa $GL(m)$

$\rtimes$ polopřímý součin grup

$$\begin{pmatrix} \mathbb{F} & x_0 \\ \vec{0}^T & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{F}x+x_0 \\ 1\end{pmatrix}$$

Křivočaré souřadnice

prosté zobrazení $\Phi: \Omega\to\mathbb{R}^m$ oblasti $\Omega\subset A$ normovaného afinního prostoru A, které je spolu se svým inverzním zobrazením spojité



Přechod mezi přímočarými (afinními) souřadnicemi x^i a křivočarými souřadnicemi je dán m funkcemi $\hat{x}^i:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ třídy alespoň C^2 danými předpisy $x^i = \hat{x}^i(y) = \hat{x}^i(y^1,\dots,y^m)$ $\forall i\in\hat{m}$ kde $\det\left(\frac{\partial\hat{x}^i}{\partial y^j}\right)\neq 0$ na $\Phi(\Omega)$ $\Rightarrow \exists\, y^j = \hat{y}^j(x) = \hat{y}^j(x^1,\dots,x^m)$

Protože zobrazení Φ není lineární a globální, nejsou souřadnice y^i složkami vektoru ale pouze prvky uspořádané n-tice $y=(y^1,\dots,y^m)^T$ a mimo argument funkce je budeme považovat za jednosloupcové matice.

$y\in\mathbb{R}^m$ jsou sice vektory v $\mathbb{R}^m$, ale jejich sčítání nedává (díky lokálnosti $\Omega\neq A$ a nelinearitě zobrazení Φ) z hlediska původního prostoru smysl – sčítat lze složky vektorů, ale ne souřadnice bodů!

k-tá souřadnicová plocha $\{b\in A \mid y^k(b) = y^k(b_0) = y^k_0\}$ jdoucí bodem b_0 je nadplocha na které je y^k konst.

k-tá souřadnicová křivka $\{b\in A \mid y^i(b) = y^i_0(b_0) = y^i_0,\ \forall i\in\hat{m}\setminus\{k\}\}$ je průnikem $m-1$ souřadnicových ploch

$$\gamma_k: \mathbb{R}\to A \qquad \gamma_k(\tau) = \Phi^{-1}(y^1_0,\dots,y^{k-1}_0, y^k_0+\tau, y^{k+1}_0,\dots,y^m_0) \qquad \gamma_k(\tau) = \sigma + \underline{e}^i(\gamma_k(\tau)-\sigma)\vec{e}_i = \sigma + x^i(\gamma_k(\tau))\vec{e}_i \in A$$

Tečné vektory k souřadnicovým křivkám tvoří v bodě b_0 kovariantní bázi $\tilde{\mathcal{E}} = (\vec{\tilde{e}}_1,\dots,\vec{\tilde{e}}_m)$ zaměření $Z(A)$

$$\gamma'_k(0) = \frac{d\gamma_k}{d\tau}\Big|_0 = \lim_{\tau\to 0}\frac{\gamma_k(\tau)-\gamma_k(0)}{\tau} = \lim_{\tau\to 0}\frac{x^i(\gamma_k(\tau))-x^i(\gamma_k(0))}{\tau}\vec{e}_i = \frac{dx^i\circ\gamma_k}{d\tau}\Big|_0\vec{e}_i = \frac{\partial x^i\circ\Phi^{-1}}{\partial y^k}\Big|_{y_0}\vec{e}_i = \underbrace{\frac{\partial\hat{x}^i}{\partial y^k}\Big|_{y_0}}_{\mathbb{S}^i_k(y_0)}\vec{e}_i = \vec{e}_i\,\mathbb{S}^i_k(b_0) = \vec{\tilde{e}}_k$$

Jacobiho matice transformace $x=\hat{x}(y)$ je maticí přechodu od báze $\mathcal{E}$ k bázi $\tilde{\mathcal{E}}$ "lokální přímočaré souřadnice"

Obdobně lze pomocí vnější derivace souřadnic $y^k: A\to\mathbb{R}$ definovat duální tzv. kontravariantní bázi

$$\underline{\tilde{e}}^k = d\hat{y}^k\Big|_{b_0} = \underbrace{\frac{\partial\hat{y}^k}{\partial x^i}\Big|_{b_0}}_{(\mathbb{S}^{-1}(b_0))^k_i} dx^i\Big|_{b_0} = \frac{\partial\hat{y}^k}{\partial x^i}\Big|_{b_0}\underline{e}^i$$

Je-li dán skalární součin, lze kovektory duální báze ztotožnit s gradienty k souřadnicovým plochám a jsou-li souřadnice ortonormální jsou tyto gradienty právě tečné vektory k souřadnicovým křivkám.

Někdy se značí $\vec{e}_i = \frac{\partial}{\partial x_i}\Big|_{b_0}$ $\quad \underline{e}^j = dx^j\Big|_{b_0}$

Tenzorová pole

Tenzorové pole typu $\binom{p}{q}$ na afinním prostoru A je (zpravidla hladké) zobrazení $T: A\to T^p_q(Z(A))$, které každému $b\in A$ přiřadí tenzor $T(b)\in T^p_q(Z(A))$

Transformace tenzorových polí při změně souřadnic

$$x\to y \quad x^i = \hat{x}^i(y) = \hat{x}^i(y^1,\dots,y^m) \quad \mathbb{S}^i_j = \frac{\partial\hat{x}^i}{\partial y^j} \quad \det\mathbb{S}\neq 0 \quad \forall y$$

složky tenzorového pole v souřadnicích

$$\tilde{T}^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q}(y) = \left(\frac{\partial\hat{y}^{j_1}}{\partial x^{k_1}}\right)\cdots\left(\frac{\partial\hat{y}^{j_p}}{\partial x^{k_p}}\right)T^{k_1\dots k_p}_{l_1\dots l_q}(x)\left(\frac{\partial\hat{x}^{l_1}}{\partial y^{i_1}}\right)\cdots\left(\frac{\partial\hat{x}^{l_q}}{\partial y^{i_q}}\right)$$



Pole v souřadnicích

skalární $\psi: A\to\mathbb{R}$ $\quad \tilde{\psi}(y) = \psi(x)$ $\Rightarrow$ předpis pro transformované pole $\tilde{\psi}(y) = \psi(\hat{x}(y))$

vektorové $\vec{F}: A\to Z(A)$ $\quad \tilde{F}^i(y) = \left(\frac{\partial\hat{y}^i}{\partial x^j}\right)F^j(x)$ $\quad \forall i\in\hat{m}$ $\quad (\vec{F}(y))_{\tilde{\mathcal{E}}} = \mathbb{S}^{-1}(\vec{F}(x))_{\mathcal{E}}$

Př. rozložení teploty, hustoty, skalární potenciál, silové pole, tenzory: napětí, deformace, metrický, elmag. pole

Transformaci souřadnic $S: x\to y$ nazveme symetrií tenzorového pole T pokud platí $T^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q}(y) = \tilde{T}^{j_1\dots j_p}_{i_1\dots i_q}(y)$ tj. jeho složky jsou před i po transformaci stejné funkce a pole je vůči této transformaci invariantní.

Např. Transformace $y = \hat{y}(x) = S(x)$

označme $\frac{\partial\hat{y}^i}{\partial x^j} = (\mathbb{S}^{-1})^i_j$

skalární pole symetrie

$U(\hat{y}(x)) = U(y) \overset{\downarrow}{=} \tilde{U}(y) = U(x)$

$U(S(x)) = U(x)$

vektorové pole symetrie

$F^i(\hat{y}(x)) = F^i(y) \overset{\downarrow}{=} \tilde{F}^i(y) = \frac{\partial\hat{y}^i}{\partial x^j}F^j(x)$

$F^i(S(x)) = (\mathbb{S}^{-1})^i_j F^j(x)$

Př.



Newtonovská mechanika – platí pro rychlosti $v \ll c$ (jinak STR) a dostatečně velké rozměry těles (jinak kvantovka)

Absolutní čas – univerzální parametr, všude stejně plynoucí, spojitý, rovnoměrný, jednosměrný
$t \in \mathbb{R}$ a jednorozměrný, nezávislý na pohybujících se tělesech ani fyzikálních jevech

Absolutní prostor – soubor míst, kde se mohou nacházet hmotné body, homogenní, izotropní, 3-dim. a
$(E_3, \varphi, (\vec{E}_3, g))$ eukleidovský, není ovlivněn přítomností těles ani fyzikálními jevy které v něm probíhají

afinní prostor se skalárním součinem $\vec{a}\cdot\vec{b} = g(\vec{a},\vec{b})$ $g \in T^0_2(E_3)$ (je pouze pozadím, na kterém se tyto jevy dějí)

Pozn. Od absolutního prostoru a času (objektivní reality) Newton odlišoval relativní čas vnímaný (měřený) jako dobu nějakého pohybu (např. periodického) a relativní prostor určený vnímáním (měřením) vzdáleností a vzájemné polohy těles – zárodek vztažné soustavy. Newton také rozlišoval absolutní klid a pohyb (vzhledem k absolutnímu prostoru) a relativní pohyb vzhledem k ostatním tělesům. Naproti tomu Leibniz zastával názor, že prostor nemá smysl jinak než jako relativní poloha těles a čas jinak než jako relativní pohyb těles.

Symetrie eukleidovského prostoru

– jako aktivní transformace jsou afinní zobrazení zachovávající vzdálenost bodů $\rho(a,b) = \|b-a\| = \sqrt{(b-a)\cdot(b-a)}$

$\rho(a,b) = \rho(f(a),f(b)) = \|f(b)-f(a)\| = \|F(b-a)\| = \sqrt{F(b-a)\cdot F(b-a)}$ $\Rightarrow$ $F \in \mathcal{L}(E_3)$ je ortogonální operátor

$\tilde{b} = f(b) = f(\sigma + (b-\sigma)) = f(\sigma) + F(b-\sigma) + \sigma - \sigma = \sigma + F(b-\sigma) + f(\sigma) - \sigma = \underbrace{\sigma + F(\vec{r}_b) + \vec{r}_{f(\sigma)}}_{\text{rotace a zrcadlení}}$ ← translace



$x^i(f(b)) = x^i(f(\sigma)) + \mathbb{F}^i_j x^j(b)$ kde ${}^{\varepsilon}F^{\varepsilon} = (\mathbb{F}^i_j) = \mathbb{F} \in O(3)$
pokud je dána orientace, pak $\mathbb{F} \in SO(3)$

Eukleidova grupa $E(3) \cong \mathbb{R}^3 \rtimes O(3) \subset Aff(3)$ $\quad \vec{x}_0 \in \mathbb{R}^3$

maticová reprezentace $\begin{pmatrix} \mathbb{F} & \vec{x}_0 \\ \vec{0}^T & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} (\vec{r})_\varepsilon \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{F}(\vec{r})_\varepsilon + \vec{x}_0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$

– jako pasivní transformace zachovávají metrický tenzor g (vzorec pro skalární součin) a slouží k přechodům mezi preferovanými (kartézskými) soustavami souřadnic a proto se typy veličin v mechanice obvykle klasifikují podle toho jak se jejich složky mění při $O(3)$-transformacích

Kartézská soustava souřadnic (KSS) $\langle \sigma, \mathcal{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)\rangle$ $\mathcal{E}$ je ortonormální báze (pravotočivá x levotočivá)

skalární součin v KSS $\vec{a}\cdot\vec{b} = g(\vec{a},\vec{b}) = \delta_{ij}a_i b_j = a^T b$ tj. metrický tenzor má v KSS tvar $g_{ij} = \delta_{ij}$ $\quad \mathbb{g} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

díky tomu jsou v KSS kovariantní a kontravariantní složky stejné $v_i = g_{ij}v^j = \delta_{ij}v^j = v^i$ navíc kovektory a vektory jsou při $O(3)$-transformacích nerozlišitelné a proto budeme v mechanice psát všechny indexy dolu

Přechod mezi KSS $\langle \sigma, \mathcal{E}\rangle \to \langle \tilde{\sigma} = \sigma + \vec{w}, \tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\mathbb{S}\rangle$ $\quad \mathbb{S} \in O(3)$ $\quad$ souřadnice $\tilde{x}_i(b) = (\mathbb{S}^{-1})_{ij}(x_j(b) - x_j(\tilde{\sigma})) = \mathbb{S}_{ji}(x_j(b) - x_j(\tilde{\sigma}))$

Vztažná soustava – tuhé hmotné těleso vůči němuž popisujeme polohu a pohyb zkoumaných těles
+ metoda měření času (obvykle pomocí periodických jevů – hodiny)
+ KSS jejíž počátek i osy jsou pevně spojeny s tělesem (tuhé měřící tyče)

Kinematické veličiny – definované vzhledem ke vztažné soustavě reprezentované KSS $\langle \sigma, (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)\rangle$

polohový vektor	$\vec{r} = b - \sigma = x_i\vec{e}_i$	$(\vec{r})_\varepsilon = x$	relativní poloha	$\vec{r}_{bc} = \vec{r}_b - \vec{r}_c = b - \sigma - (c - \sigma) = b - c$	
okamžitá rychlost	$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{x}_i\vec{e}_i$	$(\vec{v})_\varepsilon = \dot{x}$	rychlost	$\vec{v}_{bc} = \vec{v}_b - \vec{v}_c$	
okamžité zrychlení	$\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}} = \ddot{x}_i\vec{e}_i$	$(\vec{a})_\varepsilon = \ddot{x}$	zrychlení	$\vec{a}_{bc} = \vec{a}_b - \vec{a}_c$	



Vztažné soustavy budeme reprezentovat pomocí KSS v afinním prostoru. Důležitý bude relativní (vzájemný) pohyb těchto soustav (nikoliv jejich pohyb vůči prostoru), proto při přechodech mezi nimy budeme vždy brát soustavu ze které přechod popisujeme za nehybnou a pohyb druhé vztahovat k ní.

1. NZ Těleso (hm. bod) na které nepůsobí vtištěné síly (pravé síly u kterých lze určit původce) se pohybuje rovnoměrně přímočaře tj. v KSS pro něj platí $x_i(t) = v_{0i}t + x_{0i} \Leftrightarrow \dot{x}_i(t) = v_{0i} \Leftrightarrow \ddot{x}_i(t) = 0 \quad \forall i\ \forall t$

Inerciální vztažná soustava – soustava v níž platí 1. NZ (tj. pro bezsilové hm. body $\ddot{x}(t) = 0$)
např. spojená se stálicemi, spojená se Zemí (je pro děje trvající $\ll$ 24h)

Transformace souřadnic mezi vztažnými soustavami $x = (\vec{r}(b))_\varepsilon \longrightarrow \tilde{x} = (\tilde{\vec{r}}(b))_{\tilde{\varepsilon}}$ $\quad \tilde{\vec{r}}(b) = \vec{r}(b) - \vec{r}(\tilde{\sigma})$

$\langle \sigma, (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)\rangle$
$\langle \tilde{\sigma}(t), (\tilde{\vec{e}}_1(t), \tilde{\vec{e}}_2(t), \tilde{\vec{e}}_3(t))\rangle$
$\tilde{\sigma}(t) = \sigma + \vec{w}(t)$
$\tilde{\vec{e}}_j(t) = \vec{e}_i\,\mathbb{S}^i_j(t)$
$\mathbb{S}(t) \in O(3)$

$\tilde{x}_i = \mathbb{S}_{ji}(x_j - x_j(\tilde{\sigma}))$
$\tilde{x} = \mathbb{S}^T(x - x(\tilde{\sigma})) \quad / \mathbb{S}\cdot$
$\mathbb{S}\tilde{x} = x - x(\tilde{\sigma}) \quad / \frac{d}{dt}$
$\dot{\mathbb{S}}\tilde{x} + \mathbb{S}\dot{\tilde{x}} = \dot{x} - \dot{x}(\tilde{\sigma})$
$\ddot{\mathbb{S}}\tilde{x} + 2\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} + \mathbb{S}\ddot{\tilde{x}} = \ddot{x} - \ddot{x}(\tilde{\sigma})$

Jde-li o inerciální vztažné soustavy, pak musí pro každý bezsilový hm. bod platit $\ddot{x}(b) = 0 \Leftrightarrow \ddot{\tilde{x}}(b) = 0$
$\Rightarrow \forall \tilde{x}, \dot{\tilde{x}} \quad \ddot{\mathbb{S}}\tilde{x} + 2\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} = -\ddot{x}(\tilde{\sigma}) \Rightarrow \ddot{x}(\tilde{\sigma}) = 0 \quad \dot{\mathbb{S}}(t) = 0$
$\vec{w}(t) = \vec{W}t + \vec{x}_0 \quad \tilde{\sigma}(t) = \sigma + \vec{W}t + \vec{x}_0$ počátek se pohybuje rovnoměrně přímočaře
$\mathbb{S} =$ konst. $\quad \tilde{\vec{e}}_j = \vec{e}_i\,\mathbb{S}^i_j$ osy mohou být natočené, ale neotáčí se

Galileiho transformace $\langle \sigma, \mathcal{E} \rangle \to \langle \tilde\sigma = \sigma + \vec{w}t + \vec{x}_0, \tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\mathbb{S} \rangle$

$$\boxed{\begin{aligned} \tilde{x}_i &= \mathbb{S}_{ji}(x_j - w_j t - x_{0j}) \\ \tilde{t} &= t - t_0 \end{aligned}}$$

$\mathbb{S} \in \mathcal{O}(3)$
$w, x_0 \in \mathbb{R}^3$
$t_0 \in \mathbb{R}$
$x = (\vec{r})_{\mathcal{E}} \quad \tilde{x} = (\vec{r})_{\tilde{\mathcal{E}}}$

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{d(t - t_0)}$$



Galileiho grupa $\mathrm{Gal}(3) \cong \mathbb{R}^4 \rtimes E(3) \cong \mathbb{R}^4 \rtimes (\mathbb{R}^3 \rtimes \mathcal{O}(3))$

Maticová reprezentace pro aktivní transformace

$$\begin{pmatrix} \mathbb{S} & w & x_0 \\ \vec{0}^T & 1 & t_0 \\ \vec{0}^T & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{S}x + wt + x_0 \\ t + t_0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$x = (\vec{r})_{\mathcal{E}}$
$w, x_0 \in \mathbb{R}^3$
$t_0 \in \mathbb{R}$
$\mathbb{S} \in \mathcal{O}(3)$

Galileiho princip relativity – zákony mechaniky mají stejný tvar ve všech inerciálních vztažných soustavách.
– inerciální vztažné soustavy nelze mezi sebou rozlišit mechanickými experimenty v nich prováděnými
– pohybové rovnice úplné, izolované mechanické soustavy jsou ve všech inerciálních soustavách navzájem ekvivalentní (mají stejný systém řešení) jsou tzv. invariantní vůči Galileiho transformacím

Kovariantní tvar rovnice
– všechny členy rovnice se transformují stejným způsobem vzhledem k uvažované grupě transformací souřadnic, všechny veličiny se transformují určitou reprezentací této grupy
– rovnice zapsané pomocí tenzorů (nezávisí na volbě souřadnic)

2. NZ Změna pohybu je úměrná vtištěné síle a nastává ve směru přímky, podél níž síla působí.

v inerciální vztažné soustavě

setrvačná hmotnost → $m\vec{a} = \vec{F}$ ← vtištěná síla
↑ okamžité zrychlení

m setrvačná = m gravitační – princip ekvivalence OTR

vektor, vektorové pole

$$m\vec{a}(t) = \vec{F}(\underbrace{\ell(t), t}_{})$$

skalár

pro jednoduchost neuvažujem síly závislé na rychlosti

díky zápisu pomocí vektorů je $\mathcal{O}(3)$-kovariantní navíc je $\mathrm{Gal}(3)$-kovariantní, neboť při Galileiho tr. $\mathbb{S} = \text{konst.}$ $\quad \mathbb{S}\ddot{\tilde{x}} = \ddot{x} - \ddot{x}(\tilde\sigma) \Rightarrow \ddot{\tilde{\vec{r}}} = \ddot{\vec{r}} - \ddot{\vec{r}}(\tilde\sigma)$

$\ddot{\vec{r}}(\tilde\sigma) = (\vec{w}t + \vec{x}_0)^{\cdot\cdot} = 0 \Rightarrow \tilde{\vec{a}} = \vec{a}$ derivace v různých VS

a tedy v $\langle \tilde\sigma, \tilde{\mathcal{E}} \rangle$ má stejný tvar $m\tilde{\vec{a}}(t) = \tilde{\vec{F}}(\ell(t), t)$

v neinerciální soustavě $m\ddot{\tilde{x}}_i = \tilde{F}_i + \tilde{Z}_i$ zdánlivé (setrvačné) síly

$$m\ddot{x} = m[\ddot{\mathbb{S}}\tilde{x} + 2\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} + \mathbb{S}\ddot{\tilde{x}} + \ddot{x}(\tilde\sigma)] = F = \mathbb{S}\tilde{F} \quad / \mathbb{S}^T = \mathbb{S}^{-1}$$

$$m\mathbb{S}^T\ddot{\mathbb{S}}\tilde{x} + m2\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} + m\mathbb{S}^T\mathbb{S}\ddot{\tilde{x}} + m\mathbb{S}^T\ddot{x}(\tilde\sigma) = \mathbb{S}^T\mathbb{S}\tilde{F} = \tilde{F}$$

$$\boxed{m\ddot{\tilde{x}} = \tilde{F} - m\mathbb{S}^T\ddot{x}(\tilde\sigma) - 2m\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} - m\mathbb{S}^T\ddot{\mathbb{S}}\tilde{x}} \quad *$$

$\mathbb{S}^T\mathbb{S} = \mathbb{1} \;/ \frac{d}{dt} \quad \mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} + \dot{\mathbb{S}}^T\mathbb{S} = 0 \Rightarrow \dot{\mathbb{S}}^T\mathbb{S} = -\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}$

$\tilde\omega^T = (-\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}})^T = -\dot{\mathbb{S}}^T\mathbb{S} = \mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} = -\tilde\omega$ antisymetrický

Antisymetrickému tenzoru 2. řádu na E_3 lze přiřadit pseudovektor (pomocí tzv. Hodgeova operátoru) předpisem (v pravotočivé ON bázi) $\tilde\omega_{ij} = \varepsilon_{ijk}\tilde\Omega_k$

$$\varepsilon_{ijl}\tilde\omega_{ij} = \varepsilon_{ijl}\varepsilon_{ijk}\tilde\Omega_k = 2\delta_{lk}\tilde\Omega_k = 2\tilde\Omega_l$$

označíme $\tilde\omega = -\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}$ tenzor úhlové rychlosti v bázi $\tilde{\mathcal{E}}$
jde o matici, mělo by se psát $\tilde\omega$

Úhlová rychlost $\tilde{\vec\Omega}$

$$\boxed{\tilde\Omega_l = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijl}\tilde\omega_{ij} = -\frac{1}{2}\varepsilon_{lij}(\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}})_{ij}}$$

složky pseudovektoru úhlové rychlosti rotace $\langle \tilde\sigma, \tilde{\mathcal{E}} \rangle$ vůči soustavě $\langle \sigma, \mathcal{E} \rangle$ v bázi $\tilde{\mathcal{E}}$

$$\tilde{\vec\Omega} = \begin{pmatrix} \tilde\omega_{23} \\ -\tilde\omega_{13} \\ \tilde\omega_{12} \end{pmatrix} \longleftrightarrow \tilde\omega = \begin{pmatrix} 0 & \tilde\omega_{12} & \tilde\omega_{13} \\ -\tilde\omega_{12} & 0 & \tilde\omega_{23} \\ -\tilde\omega_{13} & -\tilde\omega_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

antisymetrická matice má tři nezávislé prvky

Působení antisymetrického $\tilde\omega$ tenzoru na složky lib. vektoru $\tilde\omega_{ij}\tilde{y}_j = \varepsilon_{ijk}\tilde\Omega_k\tilde{y}_j = -\varepsilon_{ikj}\tilde\Omega_k\tilde{y}_j = -(\tilde\Omega \times \tilde{y})_i$

Maticově

$$\boxed{\tilde\omega\tilde{y} = -\tilde\Omega \times \tilde{y}}$$

Tenzorově – metrická forma objemu: úplně antisymetrický tenzor $\sigma \in T^0_3(E_3)$ který na pravotočivé ON bázi $\sigma(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) = 1$
$\vec\Omega \times \vec{y} = g^{-1}(\cdot, \sigma(\vec\Omega, \vec{y}, \cdot))$

upravíme členy rovnice *: $-m\mathbb{S}^T\ddot{x}(\tilde\sigma) = \tilde{F}_s$ Setrvačná síla

$-2m\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}\dot{\tilde{x}} = 2m\tilde\omega\dot{\tilde{x}} = -2m\tilde\Omega \times \dot{\tilde{x}} = \tilde{F}_c$ Coriolisova síla

$$\mathbb{S}^T\ddot{\mathbb{S}} = (\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}})^{\cdot} - \dot{\mathbb{S}}^T\dot{\mathbb{S}} = -\dot\omega - \dot{\mathbb{S}}^T\mathbb{S}\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} = -\dot\omega + \mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} = -\dot\omega + \tilde\omega\tilde\omega$$

$$-m\mathbb{S}^T\ddot{\mathbb{S}}\tilde{x} = -m(-\dot\omega + \tilde\omega\tilde\omega)\tilde{x} = m\dot\omega\tilde{x} - m\tilde\omega\tilde\omega\tilde{x} = -m\dot{\tilde\Omega} \times \tilde{x} - m\tilde\Omega \times (\tilde\Omega \times \tilde{x}) = \tilde{F}_e + \tilde{F}_\sigma$$ Eulerova + Odstředivá síla

* Vektorově $m\tilde{\vec{a}} = \vec{F} - m\vec{a}_s - m2\vec{\Omega} \times \tilde{\vec{v}} - m\vec{\varepsilon} \times \tilde{\vec{r}} - m\vec{\Omega} \times (\vec{\Omega} \times \tilde{\vec{r}}) = \vec{F} - m\vec{a}_s - m\vec{a}_c - m\vec{a}_E - m\vec{a}_\sigma$

Pozn. $(\vec{\varepsilon})_{\tilde{\mathcal{E}}} = \tilde{\varepsilon} = \dot{\tilde\Omega}$
$(\vec{\varepsilon})_{\mathcal{E}} = \varepsilon = \dot\Omega$

Symetrie Newtonových pohybových rovnic $m\ddot{x}^k = F^k(x, t)$

Symetrie systému rovnic je transformace (bijekce) jeho definičního oboru, která zobrazuje každé jeho řešení na řešení. Při pasivní interpretaci této transformace to znamená, že symetrie systému rovnic je transformace, která jej změní na systém ekvivalentní (tj. systém se stejnou množinou řešení). Budeme nyní uvažovat pouze (pasivní) symetrie dané změnami souřadnic: $x^k = \hat{x}^k(y, t) \in C^2$

$$\dot{x}^k = \dot{\hat{x}}^k(y, \dot{y}, t) = \frac{\hat{d}}{dt}\hat{x}^k(y, t) = \frac{\partial\hat{x}^k}{\partial y^a}\dot{y}^a + \frac{\partial\hat{x}^k}{\partial t} \qquad \ddot{x}^k = \frac{\partial\hat{x}^k}{\partial y^a}\ddot{y}^a + \left(\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^b\partial y^a}\dot{y}^b + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial t\partial y^a}\right)\dot{y}^a + \left(\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial t}\dot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial t^2}\right) = \frac{\partial\hat{x}^k}{\partial y^a}\ddot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial y^b}\dot{y}^a\dot{y}^b + 2\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial t}\dot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial t^2}$$

$$m\left[\frac{\partial\hat{x}^k}{\partial y^a}\ddot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial y^b}\dot{y}^a\dot{y}^b + 2\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial t}\dot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial t^2}\right] = F^k(x, t) \Big/ \cdot\frac{\partial\hat{y}^l}{\partial\hat{x}^k} = (\mathbb{S}^{-1})^l_k$$ ekvivalentní úprava

$$\frac{\partial\hat{y}^l}{\partial\hat{x}^k}\frac{\partial\hat{x}^k}{\partial y^a} = \frac{\partial y^l}{\partial y^a} = \delta^l_a$$

$$m\ddot{y}^l + m\frac{\partial\hat{y}^l}{\partial\hat{x}^k}\underbrace{\left[\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial y^b}\dot{y}^a\dot{y}^b + 2\frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial y^a\partial t}\dot{y}^a + \frac{\partial^2\hat{x}^k}{\partial t^2}\right]}_{} = \frac{\partial\hat{y}^l}{\partial\hat{x}^k}F^k(x, t) = \tilde{F}^l(y, t)$$

polynom 2. stupně v $\dot{y}$ $\quad = 0 \;\forall\dot{y} \Rightarrow$ lineární transformace

transformace bude symetrií, pokud pro libovolnou rychlost vypadne polynom v závorce na levé straně a současně bude symetrií vektorového pole vpravo tj. bude-li $\tilde{F}^l$ stejnou funkcí od y, t jako F^l od x, t

Mechanika tuhého tělesa

vazby $|\mathcal{b}_\alpha - \mathcal{b}_\beta| = |\vec{r}_{\alpha\beta}| = \text{konst.}$



Tuhé těleso
- model reálného tělesa, nepodléhá deformacím
- aproximujeme soustavou hm. bodů o neměnných vzdálenostech
- má $s = 6$ stupňů volnosti (3 translační + 3 rotační)



inerciální VS (laboratorní)		VS hmotného středu (těžišťová)		VS pevně spojená s tělesem (tělesová)
$\langle \sigma, \mathcal{E} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3) \rangle$	$\longrightarrow$	$\langle \sigma'(t), \mathcal{E}' = \mathcal{E} \rangle$	$\longrightarrow$	$\langle \tilde{\sigma}(t) = \sigma'(t), \tilde{\mathcal{E}}(t) = \mathcal{E}\,\mathbb{S}(t) \rangle$
	translace $\sigma'(t) = \sigma + \vec{R}(t)$		rotace $\vec{\tilde{e}}_i = \vec{e}_j\, \mathbb{S}_{ji}(t)$	$\mathbb{S}(t) \in SO(3)$
	$x'(\mathcal{b}) = x(\mathcal{b}) - x(\sigma')$		$\tilde{x}(\mathcal{b}) = \mathbb{S}^T x'(\mathcal{b}) = \mathbb{S}^T (x(\mathcal{b}) - x(\tilde{\sigma}))$	
			inverze $x(\mathcal{b}) = \mathbb{S}\,\tilde{x}(\mathcal{b}) + x(\tilde{\sigma})$	

Body tělesa $\mathcal{b}_\alpha$ indexujeme řeckými indexy a pro jejich souřadnice $x_\alpha = x(\mathcal{b}_\alpha)$ v různých VS

platí $\dot{x}(\mathcal{b}_\alpha) = \dot{x}_\alpha = \dot{\mathbb{S}}\tilde{x}_\alpha + \mathbb{S}\,\underbrace{\dot{\tilde{x}}_\alpha}_{0} + \dot{x}(\tilde{\sigma}) = \underbrace{\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T}_{-\omega} x'_\alpha + \dot{x}(\tilde{\sigma}) = \underbrace{\Omega \times x'_\alpha}_{\dot{x}'_\alpha} + \dot{x}(\sigma') = \Omega \times (x_\alpha - x(\tilde{\sigma})) + \dot{x}(\tilde{\sigma})$

body tělesa jsou v soustavě $\langle \tilde{\sigma}, \tilde{\mathcal{E}} \rangle$ v klidu

$-\omega$ nezávisí na volbě počátku $\sigma' = \tilde{\sigma}$

rychlost vůči $\langle \sigma', \mathcal{E}' \rangle$

Transformace
$\omega' = \omega \qquad \Omega' = \Omega$
$\tilde{\omega} = \mathbb{S}^T \omega' \mathbb{S} \qquad \tilde{\Omega} = \mathbb{S}^T \Omega'$

Tenzor úhlové rychlosti $\omega = -\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T$ je antisymetrický $\omega^T = (-\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T)^T = -\mathbb{S}\dot{\mathbb{S}}^T = \dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T = -\omega$ Dk. $\mathbb{S}\mathbb{S}^T = \mathbb{1} \;/ \frac{d}{dt}$

Přiřadíme mu pseudovektor úhlové rychlosti, tak aby platilo $-\omega x'_\alpha = \dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T x'_\alpha = \Omega \times x'_\alpha \quad \forall x'_\alpha \in \mathbb{R}^3$ $\quad \dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T + \mathbb{S}\dot{\mathbb{S}}^T = 0$

$\mathbb{S}\dot{\mathbb{S}}^T = -\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T$

Úhlová rychlost $\vec{\Omega}$

$$\boxed{\Omega_l = \frac{1}{2}\varepsilon_{lik}\omega_{ik} = -\frac{1}{2}\varepsilon_{lik}(\dot{\mathbb{S}}\mathbb{S}^T)_{ik}}$$

složky pseudovektoru úhlové rychlosti rotace tělesa (VS $\langle \tilde{\sigma}, \tilde{\mathcal{E}} \rangle$) vůči inerciální VS $\langle \sigma, \mathcal{E} \rangle$ v bázi $\mathcal{E}$

dříve bylo $\tilde{\Omega}_l = -\frac{1}{2}\varepsilon_{lik}(\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}})_{ik}$ složky vektoru $\vec{\Omega}$ v bázi $\tilde{\mathcal{E}}$

Pohyb bodu $\mathcal{b}_\alpha$ tělesa je složením translace počátku $\sigma' = \tilde{\sigma}$ a rotace kolem tohoto počátku

$\dot{x}_\alpha = \Omega \times (x_\alpha - x(\tilde{\sigma})) + \dot{x}(\tilde{\sigma}) = \Omega \times x'_\alpha + \dot{x}(\sigma') \quad \forall \alpha \in \hat{N}$ $\Rightarrow$ Úhlová rychlost nezávisí na volbě počátku σ' a je stejná pro všechny body tělesa

Kinetická energie tuhého tělesa

$$T = \sum_{\alpha=1}^{N} \frac{1}{2} m_\alpha \dot{x}_\alpha^2 = \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\Omega \times x'_\alpha + \dot{x}(\sigma'))^2 = \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha \dot{x}(\sigma')^2 + \sum_\alpha m_\alpha (\Omega \times x'_\alpha) \cdot \dot{x}(\sigma') + \sum_\alpha \frac{1}{2} m_\alpha (\Omega \times x'_\alpha)^2 =$$

$$(\Omega \times x'_\alpha)^2 = (\mathbb{S}\tilde{\Omega} \times \mathbb{S}\tilde{x}_\alpha)^2 \underset{\mathbb{S} \in SO(3)}{=} (\mathbb{S}(\tilde{\Omega} \times \tilde{x}_\alpha))^2 = (\tilde{\Omega} \times \tilde{x}_\alpha)^2 = \varepsilon_{ijk}\tilde{\Omega}_j \tilde{x}_{\alpha k} \varepsilon_{ilm} \tilde{\Omega}_l \tilde{x}_{\alpha m} = (\delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl})\tilde{\Omega}_j \tilde{x}_{\alpha k} \tilde{\Omega}_l \tilde{x}_{\alpha m}$$

$$= (\delta_{jl}\tilde{x}_{\alpha k}^2 - \tilde{x}_{\alpha j}\tilde{x}_{\alpha l})\tilde{\Omega}_j \tilde{\Omega}_l$$

skalární součin můžeme psát i pomocí transpozice

$$= \frac{1}{2}\underbrace{\sum_\alpha m_\alpha}_{M} \dot{x}(\sigma')^2 + \Big[\Omega \times \underbrace{\Big(\sum_\alpha m_\alpha x'_\alpha\Big)}_{MR'}\Big] \cdot \dot{x}(\sigma') + \frac{1}{2}\underbrace{\sum_\alpha m_\alpha (\delta_{jl}\tilde{x}_{\alpha k}^2 - \tilde{x}_{\alpha j}\tilde{x}_{\alpha l})}_{\tilde{I}_{jl}} \tilde{\Omega}_j \tilde{\Omega}_l = \frac{1}{2} M \dot{x}(\sigma')^2 + M(\Omega \times R') \cdot \dot{x}(\sigma') + \frac{1}{2}\tilde{I}_{jl}\tilde{\Omega}_j \tilde{\Omega}_l$$

$\tilde{I}_{jl}$ tenzor momentu setrvačnosti v tělesové soustavě

Věta: Buď $\sigma' \equiv \tilde{\sigma}$ hmotný střed tělesa, pak (HMS)

$$\boxed{T = \frac{1}{2} M \dot{R}^2 + \frac{1}{2}\tilde{I}_{jk}\tilde{\Omega}_j \tilde{\Omega}_k}$$

kinetická energie translace HMS + energie rotace vůči HMS

Dk. $x(\sigma') = R \qquad R' = x'(\sigma') = 0$

Tenzor momentu setrvačnosti

$\tilde{I}_{jk} = \sum_\alpha m_\alpha (\delta_{jk}\tilde{x}_\alpha^2 - \tilde{x}_{\alpha j}\tilde{x}_{\alpha k})$ maticově $\tilde{\mathbb{I}} = \sum_\alpha m_\alpha [(\tilde{x}_\alpha^T \tilde{x}_\alpha)\mathbb{1} - \tilde{x}_\alpha \tilde{x}_\alpha^T]$

skalární a tenzorový součin

$\tilde{I}_{jk} = \int_V \rho(\tilde{x})(\delta_{jk}\tilde{x}_l\tilde{x}_l - \tilde{x}_j\tilde{x}_k)\,dV$ pro spojité rozložení hmoty tenzorově $\tilde{\mathbb{I}} = \sum_\alpha m_\alpha [(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\alpha)\hat{1} - \vec{r}_\alpha \otimes \vec{r}_\alpha]$

Transformace $\tilde{I}_{jk} = I'_{lm}\mathbb{S}_{lj}\mathbb{S}_{mk} \qquad \mathbb{S} \in SO(3) \qquad \tilde{\mathbb{I}} = \mathbb{S}^T \mathbb{I}' \mathbb{S} \qquad \mathbb{I}'(t) = \mathbb{S}(t)\tilde{\mathbb{I}}\mathbb{S}^T(t)$ v soustavě HMS závisí na čase

Tenzor momentu setrvačnosti je symetrický $\tilde{I}_{jk} = \tilde{I}_{kj}$ a proto diagonalizovatelný v ON bázi $\tilde{\tilde{\mathcal{E}}} = \tilde{\mathcal{E}}\mathbb{D} \qquad \mathbb{D} \in SO(3)$

osy tělesové soustavy odpovídající vektorům této báze se nazývají hlavní osy setrvačnosti a diagonální členy $\tilde{\tilde{I}}_1, \tilde{\tilde{I}}_2, \tilde{\tilde{I}}_3$ hlavními momenty setrvačnosti (dvě vlnky se vynechávají) $\tilde{\tilde{\mathbb{I}}} = \mathbb{D}^T \tilde{\mathbb{I}} \mathbb{D}$ $\quad \tilde{\tilde{\mathbb{I}}} = \begin{pmatrix} \tilde{\tilde{I}}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \tilde{\tilde{I}}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \tilde{\tilde{I}}_3 \end{pmatrix}$

Nediagonální složky $\tilde{I}$ se nazývají deviační momenty.

Rotace $\vec{\Omega} = |\vec{\Omega}|\vec{m}$ vzhledem k pevné ose $\vec{m}$ jdoucí počátkem v $\langle \tilde{\sigma}, \tilde{\mathcal{E}} \rangle$

kin. energie v soustavě hm. středu $\langle \sigma', \mathcal{E} \rangle$

$$T' = \frac{1}{2}\tilde{\mathbb{I}}_{jk}\tilde{\Omega}_j \tilde{\Omega}_k = \frac{1}{2}\underbrace{\tilde{\mathbb{I}}_{jk}\tilde{m}_j \tilde{m}_k}|\vec{\Omega}|^2 = \frac{1}{2}\underbrace{I_{\vec{m}}}|\vec{\Omega}|^2$$

moment setrvačnosti vzhledem k ose $\vec{m}$

Elipsoid setrvačnosti (v hlavních osách)

$1 = x^T \mathbb{I} x = \sum \mathbb{I}_i x_i^2 = |\vec{r}|^2 \sum \mathbb{I}_i m_i^2$

$1 = |\vec{r}|^2 I_{\vec{m}} \quad \Rightarrow \quad I_{\vec{m}} = \frac{1}{|\vec{r}|^2}$



Pozn. Steinerova věta – posunutí počátku tělesové soustavy do jiného bodu tělesa $\tilde{\sigma}+\vec{a}$ $\quad \vec{\tilde{r}}_\alpha = \vec{r}_\alpha + \vec{a}$

$$\tilde{I} = \sum_\alpha m_\alpha[(\vec{\tilde{r}}_\alpha\cdot\vec{\tilde{r}}_\alpha)\hat{1} - \vec{\tilde{r}}_\alpha\otimes\vec{\tilde{r}}_\alpha] = I + \sum_\alpha m_\alpha[2(\vec{r}_\alpha\cdot\vec{a})\hat{1} - \vec{r}_\alpha\otimes\vec{a} - \vec{a}\otimes\vec{r}_\alpha] + M[\vec{a}\cdot\vec{a}\hat{1} - \vec{a}\otimes\vec{a}] = I + M[(2\underbrace{\vec{R}}_{-\vec{a}}\cdot\vec{a})\hat{1} - \vec{R}\otimes\vec{a} - \vec{a}\otimes\vec{R}] + M[\vec{a}\cdot\vec{a}\hat{1} - \vec{a}\otimes\vec{a}] = I - M(\vec{a}\cdot\vec{a}\hat{1} - \vec{a}\otimes\vec{a})$$

Pohyb tuhého tělesa = translační pohyb jeho hmotného středu $(\langle\sigma,\mathcal{E}\rangle \to \langle\sigma'(t),\mathcal{E}\rangle)$
složený s rotačním pohybem vůči hm. s. $(\langle\sigma',\mathcal{E}\rangle \to \langle\sigma',\tilde{\mathcal{E}}(t)\rangle)$ } neznámé $R(t)=?$, $\mathbb{S}(t)=?$

1. Věta Impulsová v inerciální soustavě $\dot{\vec{P}} = \vec{F}^{(e)}$ $\quad \vec{P} = \sum_\alpha m_\alpha \dot{\vec{r}}_\alpha = M\dot{\vec{R}}$ $\quad \boxed{M\ddot{\vec{R}} = \vec{F}^{(e)}}$

2. Věta Impulsová v soustavě hmotného středu $\dot{\vec{L}}' = \vec{N}'^{(e)}$ ← převedeme ji do soustavy tělesové

$$(\vec{L}')_i^{\mathcal{E}'} = \Big(\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha \times \dot{\vec{r}}'_\alpha\Big)_i^{\mathcal{E}'} = \Big(\sum_\alpha m_\alpha \vec{r}'_\alpha \times (\vec{\Omega}\times\vec{r}'_\alpha)\Big)_i^{\mathcal{E}'} = \sum_\alpha m_\alpha \varepsilon_{ijk} x'_{\alpha j}\varepsilon_{klm}\Omega_l x'_{\alpha m} = \sum_\alpha m_\alpha(\delta_{il}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{jl}) x'_{\alpha j} x'_{\alpha m}\Omega_l =$$

$$= \sum_\alpha m_\alpha(\delta_{il} x'_{\alpha j}x'_{\alpha j} - x'_{\alpha i}x'_{\alpha l})\Omega_l = I'_{il}\Omega_l = (I'\Omega)_i = (I'\vec{\Omega})_i^{\mathcal{E}'}$$

← v bázi $\mathcal{E}'$
← i–tá složka

Moment hybnosti v soustavě HMS $\vec{L}' = I'\vec{\Omega}'$ $\quad (\vec{L}')_{\mathcal{E}'} = L' = \mathbb{I}'\Omega' = \mathbb{S}\tilde{\mathbb{I}}\mathbb{S}^T\mathbb{S}\tilde{\Omega} = \mathbb{S}\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega} = \mathbb{S}(\vec{L}')_{\tilde{\mathcal{E}}}$ $\quad$ Pozn. $\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega} \neq \tilde{L} = 0$

$$\dot{L}' = (\mathbb{S}\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega})^\cdot = \dot{\mathbb{S}}\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega} + \mathbb{S}\underbrace{\dot{\tilde{\mathbb{I}}}}_{=0}\tilde{\Omega} + \mathbb{S}\tilde{\mathbb{I}}\dot{\tilde{\Omega}} \underset{\text{2.V.I.}}{=} N'^{(e)} = \sum_\alpha x'_\alpha \times F'^{(e)}_\alpha = \sum_\alpha(\mathbb{S}\tilde{x}_\alpha \times \mathbb{S}\tilde{F}^{(e)}_\alpha) = \mathbb{S}\Big(\sum_\alpha \tilde{x}_\alpha\times\tilde{F}^{(e)}_\alpha\Big) = \mathbb{S}\tilde{N}^{(e)} \quad /\mathbb{S}^T$$

$$\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}}\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega} + \mathbb{S}^T\mathbb{S}\tilde{\mathbb{I}}\dot{\tilde{\Omega}} = \mathbb{S}^T\mathbb{S}\tilde{N}^{(e)} \quad /\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} = -\tilde{\omega} = \tilde{\Omega}\times$$

$$\tilde{\Omega}\times(\tilde{\mathbb{I}}\tilde{\Omega}) + \tilde{\mathbb{I}}\dot{\tilde{\Omega}} = \tilde{N}^{(e)}$$

Eulerovy setrvačníkové rovnice $\forall i = 1,2,3$ $\quad \boxed{\tilde{I}_{ij}\dot{\tilde{\Omega}}_j + \varepsilon_{ijk}\tilde{\Omega}_j\tilde{I}_{kl}\tilde{\Omega}_l = N^{(e)}_i}$

Eulerovy setrvačníkové rovnice v hlavních osách setrvačnosti $\quad \boxed{\tilde{\tilde{I}}_i\dot{\tilde{\tilde{\Omega}}}_i + \sum_{j,k}\varepsilon_{ijk}\tilde{\tilde{\Omega}}_j\tilde{\tilde{I}}_k\tilde{\tilde{\Omega}}_k = \tilde{\tilde{N}}^{(e)}_i \quad \forall i = 1,2,3}$

vlnky se obvykle vynechávají

Eulerovy úhly



osy

$\mathcal{E} \sim (x,y,z)$ ↘ otočení o ω kolem osy z $\quad \mathcal{E}' = \mathcal{E}\,\mathbb{S}(\omega)$ $\quad \mathbb{S}(\omega) = \begin{pmatrix}\cos\omega & -\sin\omega & 0\\ \sin\omega & \cos\omega & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\mathcal{E}' \sim (x',y',z')$ ↘ otočení o β kolem osy x' $\quad \mathcal{E}'' = \mathcal{E}'\,\mathbb{S}(\beta)$ $\quad \mathbb{S}(\beta) = \begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \cos\beta & -\sin\beta\\ 0 & \sin\beta & \cos\beta\end{pmatrix}$

$\mathcal{E}'' \sim (x'',y'',z'')$ ↘ otočení o γ kolem osy z'' $\quad \tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}''\,\mathbb{S}(\gamma)$ $\quad \mathbb{S}(\gamma) = \begin{pmatrix}\cos\gamma & -\sin\gamma & 0\\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

$\tilde{\mathcal{E}} \sim (\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})$

$$\tilde{\mathcal{E}} = \mathcal{E}''\mathbb{S}(\gamma) = \mathcal{E}'\mathbb{S}(\beta)\mathbb{S}(\gamma) = \mathcal{E}\underbrace{\mathbb{S}(\omega)\mathbb{S}(\beta)\mathbb{S}(\gamma)}_{\mathbb{S}}$$

matice přechodu od báze $\mathcal{E}$ k bázi $\tilde{\mathcal{E}}$

$(z,\tilde{z},N)$ pravotočivá soustava

$$\begin{pmatrix}0 & \tilde{\Omega}_3 & -\tilde{\Omega}_2\\ & 0 & \tilde{\Omega}_1\\ & & 0\end{pmatrix} = \tilde{\omega} = -\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}} = \ldots = \begin{pmatrix}0 & \dot{\gamma} + \dot{\omega}\cos\beta & \dot{\beta}\sin\gamma - \dot{\omega}\sin\beta\cos\gamma\\ & 0 & \dot{\beta}\cos\gamma + \dot{\omega}\sin\beta\sin\gamma\\ & & 0\end{pmatrix}$$

Jinak (Euler)

$$\vec{\Omega} = \dot{\omega}\vec{e}_3 + \dot{\beta}\vec{e}'_1 + \dot{\gamma}\vec{\tilde{e}}_3$$

$$(\vec{\Omega})_{\tilde{\mathcal{E}}} = \dot{\omega}(\vec{e}_3)_{\tilde{\mathcal{E}}} + \dot{\beta}(\vec{e}'_1)_{\tilde{\mathcal{E}}} + \dot{\gamma}(\vec{\tilde{e}}_3)_{\tilde{\mathcal{E}}} = \tilde{\Omega}$$

$$(\vec{\tilde{e}}_3)_{\tilde{\mathcal{E}}} = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} \quad (\vec{e}'_1)_{\tilde{\mathcal{E}}} = \begin{pmatrix}\cos\gamma\\ -\sin\gamma\\ 0\end{pmatrix} \quad (\vec{e}_3)_{\tilde{\mathcal{E}}} = \begin{pmatrix}\sin\beta\sin\gamma\\ \sin\beta\cos\gamma\\ \cos\beta\end{pmatrix} \quad \tilde{\Omega} = \begin{pmatrix}\dot{\omega}\sin\beta\sin\gamma + \dot{\beta}\cos\gamma\\ \dot{\omega}\sin\beta\cos\gamma - \dot{\beta}\sin\gamma\\ \dot{\omega}\cos\beta + \dot{\gamma}\end{pmatrix}$$

$z \perp N \wedge \tilde{z} \perp N \Rightarrow$ projekce z do roviny $\tilde{x},\tilde{y}$ je kolmá na N $\quad \cos(\frac{\pi}{2}-\gamma) = \sin\gamma \quad \sin(\frac{\pi}{2}-\gamma) = \cos\gamma$

Pohyby: Precese $\omega = \omega(t) \wedge \beta,\gamma$ konst. $\quad$ Nutace $\beta = \beta(t) \wedge \omega,\gamma$ konst. $\quad$ Rotace $\gamma = \gamma(t) \wedge \omega,\beta$ konst.

Setrvačníky volné $(\vec{N}^{(e)} = 0)$ – řešitelné analyticky

1) volný sférický $(I_1 = I_2 = I_3)$ setrvačník $\quad$ Euler rce. $\quad I_j\dot{\Omega}_j = 0 \quad \forall j = 1,2,3 \quad \Rightarrow \quad \Omega(t) = \text{konst.}$

2) volný symetrický $(I_1 = I_2 \neq I_3)$ setrvačník

$$I_1\dot{\Omega}_1 + (I_3 - I_2)\Omega_2\Omega_3 = 0 \quad /\tfrac{d}{dt}$$
$$I_2\dot{\Omega}_2 + (I_1 - I_3)\Omega_3\Omega_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\Omega}_2 = \frac{(I_3 - I_1)}{I_1}\Omega_1\Omega_3$$
$$I_3\dot{\Omega}_3 + \underbrace{(I_2 - I_1)}_{=0}\Omega_1\Omega_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad I_3\dot{\Omega}_3 = 0 \Rightarrow \Omega_3(t) = \text{konst.}$$

$$I_1\ddot{\Omega}_1 + (I_3 - I_1)\dot{\Omega}_2\Omega_3 = 0$$
$$\ddot{\Omega}_1 + \underbrace{\frac{(I_3 - I_1)^2\Omega_3^2}{I_1^2}}_{\nu^2 > 0}\Omega_1 = 0$$

řešení
$\Omega_1(t) = A\cos(\nu t + \varphi)$
$\Omega_2(t) = A\sin(\nu t + \varphi)$
$\Omega_3(t) = \text{konst.}$

3) volný asymetrický $(I_1 \neq I_2 \neq I_3 \neq I_1)$ setrvačník – řešení pomocí eliptických funkcí

Setrvačníky těžké $(\vec{N}^{(e)} \neq 0)$ – řešitelné případy: vyvážený setrvačník s nehybným těžištěm (Euler)
symetrický setrvačník s pevným bodem na hlavní ose rotace $\tilde{z}$ pod těžištěm (Lagrange)
symetrický setrvačník $(I_1 = I_2 = 2I_3)$ s pevným bodem v rovině x',y' (Kovalevská)

Pozn. k úplnému vyřešení úlohy o pohybu tuhého tělesa je třeba z 1. VI spočíst $R(t)$, najít řešení eulerových setrvačníkových rovnic $\tilde{\Omega}(t)$ a nakonec vyřešit soustavu ODR 1. řádu $\tilde{\Omega}_l = -\frac{1}{2}\varepsilon_{lik}(\mathbb{S}^T\dot{\mathbb{S}})_{ik}$ a najít tak $\mathbb{S}(t)$

Mechanika kontinua

Modely: hm. bod (zanedbatelné rozměry) $\rightarrow$ tuhé těleso (neměnné vzdálenosti) $\rightarrow$ kontinuum (spojitost)

$s=3$ $\qquad$ $s=6$ $\qquad$ $s=3N \rightarrow +\infty$



Spojitý model látky – objemy dV (případně plošky dS) v látce uvažujeme tak malé, aby v nich bylo možné její makroskopické vlastnosti považovat za konstantní a současně tak velké, aby obsahovaly dostatek elementárních částic (atomů) kterými je látka tvořena tj. tak aby např. hustota ρ v daném místě látky nezávisela na tom jak konkrétně objem dV zvolíme.

Síly působící na objem dV tělesa (pružného, plastického, tekutého)

1) objemové – působí na celé těleso, závisí na objemu a např. hmotnostní či nábojové hustotě,

$d\vec{F}^{(o)} = \vec{f}\,dV$ pro zvolený objem a zpravidla i celé těleso vnější síly, např. tíhová síla $\quad$ př. hustota tíhové síly $\vec{f}_g = \rho\vec{g}$

$\vec{f}(\vec{r},t)$ objemová hustota síly $\quad$ celková objemová síla na těleso $\vec{F}^{(o)} = \int_V d\vec{F}^{(o)} = \int_V \vec{f}\,dV$ $\quad$ celkový moment objemové síly $\vec{M}^{(o)} = \int_V \vec{r}\times\vec{f}\,dV$

2) plošné – síly kterými působí na objem dV ostatní (sousední) body tělesa, předpokládáme, že působí na vzdálenosti řádově stejné jako vzdálenosti sousedních atomů či molekul tj. mezi body ležícími na opačných stranách plochy ohraničující objem dV, vnitřní síly působící v tělese



celková plošná síla na těleso $\vec{F}^{(f)} = \int_S d\vec{F}^{(f)}$



3. NZ. akce a reakce: plošné síly uvnitř tělesa se navzájem vyruší

celkový moment plošných sil $\vec{M}^{(f)} = \int_S \vec{r}\times d\vec{F}^{(f)} = \int_S \vec{r}\times\vec{T}\,dS$ $\quad$ kde $dS = |d\vec{S}|$ velikost plošky

$d\vec{S} = \vec{m}|d\vec{S}| = \vec{m}\,dS$ normála míří ven z objemu $\quad$ $\vec{T}$ vektor napětí – síla $d\vec{F}^{(f)}$ vztažená na velikost plochy $d\vec{S}$: $d\vec{F}^{(f)} = \vec{T}\,dS$

Plošná síla $d\vec{F}^{(f)}$ závisí na poloze, čase a zvolené plošce $d\vec{S}$

$$dF_i^{(f)}(\vec{r},t,d\vec{S}) = \underbrace{dF_i^{(f)}(\vec{r},t,\vec{0})}_{0} + \underbrace{\left.\frac{\partial F_i^{(f)}}{\partial S_j}\right|_{dS=0}}_{\sigma_{ij}(\vec{r},t)} dS_j + \underbrace{o(|d\vec{S}|^2)}_{\text{moc malé}} \doteq \sigma_{ij}(\vec{r},t)\,dS_j = \sigma_{ij}(\vec{r},t)\,m_j\,dS$$

přes nulovou plochu síla nepůsobí $\qquad$ – Taylorův rozvoj podle malé plošky



Tenzor napětí – tenzorové pole $\sigma(\vec{r},t)$ definované v každém bodě kontinua $dF_i^{(f)} = \sigma_{ij}\,dS_j$ nebo $T_i = \sigma_{ij}\,m_j$

Pohybová rovnice kontinua

Celková síla působící na objem V tělesa, složky:

$$F_i = F_i^{(o)} + F_i^{(f)} = \int_V f_i\,dV + \oint_{S=\partial V} \sigma_{ij}\,dS_j = \int_V f_i\,dV + \int_V \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\,dV = \int_V f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\,dV$$

Pozn. $\boxed{\int_\Omega d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega}$ divergenční věta Gauss, Stokes

divergence $\int_V \underbrace{\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\,dV}_{d\omega} = \oint_{\partial V} \underbrace{\sigma_{ij}\,dS_j}_{\omega}$

na elementární objem dV působí síla $dF_i = \left(f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\right)dV$

změna hybnosti elementu $dm = \rho\,dV$

$$\frac{d}{dt}p_i = \frac{d}{dt}(v_i\,dm) = \dot{v}_i\,dm = \dot{v}_i\,\rho\,dV = a_i\rho\,dV$$

s časem se mění hustota i objem elementu, ale hmotnost zůstává stejná $dm = \text{konst}$

Pohybová rovnice kontinua

$$\boxed{\rho a_i = f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}}$$

divergence tenzoru napětí $(\operatorname{div}\sigma)_i = \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}$

Celkový moment působící na objem V $\qquad$ 2. věta impulzová $\qquad$ M hmotnost kontinua objemu V

$$N_i = \int_V \varepsilon_{ijk} x_j f_k\,dV + \oint_{S=\partial V} \varepsilon_{ijk} x_j \sigma_{kl}\,dS_l = \int_V \varepsilon_{ijk} x_j f_k\,dV + \int_V \frac{\partial}{\partial x_l}(\varepsilon_{ijk} x_j \sigma_{kl})\,dV = \int_V \varepsilon_{ijk}\left[x_j f_k + \sigma_{kj} + x_j \frac{\partial \sigma_{kl}}{\partial x_l}\right]dV = \dot{L}_i = \frac{d}{dt}\int_M \varepsilon_{ijk} x_j v_k\,dm = \int_M \varepsilon_{ijk}(\dot{x}_j v_k + x_j \dot{v}_k)\,dm =$$

$$= \int_V \varepsilon_{ijk} x_j a_k \rho\,dV \Rightarrow \int_V \varepsilon_{ijk} x_j \underbrace{\left(f_k + \frac{\partial \sigma_{kl}}{\partial x_l} - \rho a_k\right)}_{=0} + \varepsilon_{ijk}\sigma_{kj}\,dV = 0$$

pro spojité funkce díky libovolnosti V $\quad$ $\varepsilon_{ijk}\sigma_{kj} = 0$

$$0 = \varepsilon_{imn}\varepsilon_{ijk}\sigma_{kj} = (\delta_{mj}\delta_{nk} - \delta_{mk}\delta_{jk})\sigma_{kj} = \sigma_{nm} - \sigma_{mn}$$

Pokud by sigma nebyl symetrický docházelo by k roztáčení jednotlivých elementů tělesa – elementy (molekuly) nesmí mít vlastní moment hybnosti.



Tenzor napětí je symetrický $\boxed{\sigma_{ij} = \sigma_{ji}}$ $\Rightarrow$ je diagonalizovatelný – hlavní osy a hlavní hodnoty $\tilde{\sigma} = \operatorname{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$

pozor jde o tenzorové pole, hlavní osy i hodnoty mohou být v každém bodě kontinua jiné

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} = \overbrace{\frac{1}{3}\operatorname{Tr}\sigma\,\mathbb{1}}^{\sigma^{(o)}} + \overbrace{\begin{pmatrix} \sigma_{11} - \frac{\operatorname{Tr}\sigma}{3} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} - \frac{\operatorname{Tr}\sigma}{3} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} - \frac{\operatorname{Tr}\sigma}{3} \end{pmatrix}}^{\text{smyková část } \sigma^{(s)}}$$

objemová část

Stopa tenzoru $\operatorname{Tr}\sigma = \sum \sigma_{ii} = -3p$ (nezávisí na bázi)

$\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$ normálová napětí >0 tah <0 tlak

$\sigma_{12}, \sigma_{13}, \sigma_{23}$ napětí smyková (tangenciální, střižná)

Pozn. někdy tenzor napětí symetrický být nemusí (např. pro necentrální síly)

Eulerovy hydrodynamické rovnice – pohybové rovnice ideální (dokonalé) tekutiny

Ideální tekutina – nepůsobí v ní smyková napětí, tenzor napětí má pouze objemovou část $\sigma = -p\mathbb{1}$ $\quad \operatorname{Tr}\sigma = -3p$ $\quad p \geq 0$

– dokonale nestlačitelná = ideální kapalina, dokonale stlačitelná = ideální plyn $\quad \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = -\delta_{ij}\frac{\partial p}{\partial x_j} = -(\nabla p)_i$

popsána vektorovým polem rychlosti proudění $\vec{v}(\vec{r},t)$ a skalárními poli hustoty $\rho(\vec{r},t)$ a tlaku $p(\vec{r},t)$

Rychlost pohybu částice kapaliny $\vec{w}(t) = \vec{v}(\vec{r}(t),t)$ $\quad a_i = \frac{dw_i}{dt} = \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\dot{x}_j + \frac{\partial v_i}{\partial t}$ $\quad \vec{a} = (\vec{v}\nabla)\vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$

$$\boxed{(\vec{v}\nabla)\vec{v} + \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{1}{\rho}\left(\vec{f} - \nabla p\right)}$$

K určení všech neznámých funkcí $\vec{v}, \rho, p$ je třeba přidat rovnice kontinuity a polytropy.

Pružné kontinuum – Tenzor deformací

Těleso pod vlivem sil může měnit svůj tvar – podléhá deformaci. Deformaci nazýváme elastickou resp. plastickou podle toho zda vymizí resp. zůstane po tom co přestanou působit síly které jí vyvolaly. Skutečná deformace je vždy částečně plastická. Dále uvažujeme pouze elastické deformace, při kterých napětí nepřekročí mez úměrnosti A< mez pružnosti, průtažnosti B, pevnosti C – klasická teorie pružnosti



Změna vzájemné polohy dvou (infinitezimálně) blízkých bodů tělesa A a B



$$x'_i + dx'_i - (x_i + dx_i) = u_i + du_i \doteq u_i + \frac{\partial u_i}{\partial x_k} dx_k = u_i + \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} - \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\right)}_{\text{antisymetrická část } \varphi_{ik} = \varepsilon_{ijk}\varphi_j} dx_k + \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\right)}_{\text{symetrická část = tenzor malých deformací } e_{ik}} dx_k = \overset{\text{translace A,B}}{u_i} + \overbrace{(\varphi \times dx)_i}^{\text{rotace B kolem A}} + \underbrace{e_{ik}\, dx_k}_{\text{deformace, změna vzdálenosti A,B}}$$

vektor posunutí $\vec{u}(x)$ $\quad du_i = \left.\frac{\partial u_i}{\partial x_k}\right|_x dx_k$ $\quad$ tenzor

$$\varphi_{ik} dx_k = \varepsilon_{ijk}\varphi_j dx_k = (\varphi \times dx)_i \text{ otočení} \qquad du_i = e_{ik}\, dx_k$$

Zkoumáním změny kvadrátu vzdálenosti

$$d\vec{r}'^2 = (d\vec{r} + d\vec{u})^2 = d\vec{r}^2 + 2d\vec{r}\cdot d\vec{u} + d\vec{u}^2 = d\vec{r}^2 + 2dx_i \frac{\partial u_i}{\partial x_j} dx_j + \underbrace{\frac{\partial u_k}{\partial x_i}\frac{\partial u_k}{\partial x_j}}_{\text{"moc malé"}} dx_i dx_j = d\vec{r}^2 + \underbrace{\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\frac{\partial u_k}{\partial x_j}\right)}_{2\epsilon_{ij}} dx_i dx_j = d\vec{r}^2 + 2\epsilon_{ij} dx_i dx_j$$

získáme

tenzor deformací: $\epsilon_{ij} = \underbrace{\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)}_{e_{ij} \text{ tenzor malých deformací}} + \frac{1}{2}\frac{\partial u_k}{\partial x_i}\frac{\partial u_k}{\partial x_j}$

jsou-li změny vzdáleností malé (vzhledem k makroskopickým rozměrům), pak jsou malé i parciální derivace $\frac{\partial u_j}{\partial x_i}$ a kvadratický člen lze zanedbat

Význam složek

1) diagonální, nechť $(d\vec{r})_\xi = \begin{pmatrix} dx_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\quad d\vec{r}'^2 = dx_1^2 + 2\epsilon_{11} dx_1^2 \Rightarrow |d\vec{r}'| = \sqrt{1+2\epsilon_{11}}\,|d\vec{r}| \approx (1+\epsilon_{11})|d\vec{r}|$ $\quad \epsilon_{11} = \frac{|d\vec{r}'| - |d\vec{r}|}{|d\vec{r}|}$ relativní prodloužení ve směru 1. osy

2) nediagonální – smyková deformace, zkosení $d\vec{r}$ vůči souřadnicovým osám

Tenzor deformace je symetrický a tedy diagonalizovatelný v ON bázi – hlavní směry deformace (hlavní osy)

$\tilde{\epsilon} = \mathrm{diag}(\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)$ a hlavní prodloužení (hlavní hodnoty)



objem malého kvádru v hlavních osách $V' = a'b'c' = (1+\tilde{\epsilon}_{11})a(1+\tilde{\epsilon}_{22})b(1+\tilde{\epsilon}_{33})c = abc\,[1 + \underbrace{(\tilde{\epsilon}_{11}+\tilde{\epsilon}_{22}+\tilde{\epsilon}_{33})}_{\text{stopa tenzoru (nezávisí na bázi) } \mathrm{Tr}(\epsilon)} + \underbrace{\tilde{\epsilon}_{11}\tilde{\epsilon}_{22} + \tilde{\epsilon}_{11}\tilde{\epsilon}_{33} + \tilde{\epsilon}_{22}\tilde{\epsilon}_{33} + \tilde{\epsilon}_{11}\tilde{\epsilon}_{22}\tilde{\epsilon}_{33}}_{\doteq 0}] \doteq V[1 + \mathrm{Tr}(\epsilon)]$

pro malé deformace $\mathrm{Tr}(\epsilon) = \mathrm{Tr}(e)$

relativní změna objemu (kubická dilatace) $\vartheta = \mathrm{Tr}(e) = \frac{V'-V}{V}$ invariant tenzoru e

Tenzor malých deformací lze rozdělit na čistě objemovou a čistě smykovou část $e_{ij} = \overbrace{\frac{1}{3}\mathrm{Tr}(e)\delta_{ij}}^{e^{(o)}_{ij}} + \overbrace{\left(e_{ij} - \frac{1}{3}\mathrm{Tr}(e)\delta_{ij}\right)}^{\text{deviátor } e^{(s)}_{ij}}$

Rovnice kompatibility deformací – požadavek aby spojité těleso po deformaci zůstalo spojité

$$\varepsilon_{ijm}\varepsilon_{klm}\frac{\partial^2 e_{ik}}{\partial x_m \partial x_m} = 0 \quad \forall j,l = 1,2,3$$

– lze je odvodit za předpokladu, že $u_i(x)$ jsou třídy C^3 z $2e_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}$

Hookeův zákon – experimentálně zjištěný vztah mezi napětím a deformacemi v pružném tělese (pevné skup.)

Předpokládejme, že tenzor napětí $\sigma_{ij}(e, \vec{r}, t)$ v daném bodě a čase závisí již jen na deformaci. Pro malé deformace e ho můžeme aproximovat Taylorovým rozvojem $\sigma_{ij}(e, \vec{r}, t) = \underbrace{\sigma_{ij}(0, \vec{r}, t)}_{\text{není deformace } 0 \text{ není napětí}} + \underbrace{\left.\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial e_{kl}}\right|_{e=0}}_{C_{ijkl}} e_{kl} + \underbrace{\sigma(|e|^2)}_{\text{moc malé}} \doteq C_{ijkl} e_{kl}$

$$\boxed{\sigma_{ij} = C_{ijkl} e_{kl}}$$

složky tenzorů musíme brát ve stejných souřadnicích před deformací proto se musíme omezit na malé deformace, aby se složky sigma, dosud počítané v místě po deformaci, od požadovaných téměř nelišily

Tenzor elastických koeficientů je tenzorové pole 4. řádu které má díky vedlejším $C_{ijkl} = C_{jikl}$, $C_{ijkl} = C_{ijlk}$ $(81 \to 54 \to 36)$

$$C_{ijkl}(\vec{r}, t) = \left.\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial e_{kl}}\right|_{e=0}(\vec{r}, t)$$

a hlavní symetrii $C_{ijkl} = C_{klij}$ $(36 \to 21)$ jen 21 nezávislých složek z 81

Pozn. hustota energie pružné (elastické) deformace $dw = \sigma_{ij} de_{ij}$ $\quad \sigma_{ij} = \frac{\partial w}{\partial e_{ij}}$ $\quad C_{ijkl} = \frac{\partial^2 w}{\partial e_{kl}\partial e_{ij}}$

pro homogenní izotropní kontinuum nesmí C_{ijkl} záviset na volbě směrů tj. jde o izotropní tenzor a proto

$$C_{ijkl} = a\delta_{ij}\delta_{kl} + b\delta_{ik}\delta_{jl} + c\delta_{il}\delta_{jk} \qquad C_{ijkl} = C_{jikl} \Rightarrow b = c \Rightarrow C_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$$

Lamého koeficienty λ, μ

Hookeův zákon

$$\sigma_{ij} = \lambda\delta_{ij} e_{kk} + \mu(e_{ij} + e_{ji}) = \lambda\delta_{ij}\overbrace{\mathrm{Tr}(e)}^{\vartheta \text{ kubická dilatace}} + 2\mu e_{ij} = \lambda\vartheta\delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$$

tenzorově $\sigma = \lambda\vartheta\hat{1} + 2\mu e$ $\quad$ směry hlavních os tenzoru napětí a tenzoru deformace jsou stejné

modul pružnosti ve smyku

$$e_{ij} = -\frac{\lambda\vartheta}{2\mu}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\sigma_{ij} = \frac{3p\lambda}{2\mu(3\lambda+2\mu)}\delta_{ij} + \frac{1}{2\mu}\sigma_{ij}$$

$$\mathrm{Tr}(\sigma) = \sigma_{ii} = \lambda\vartheta\delta_{ii} + 2\mu e_{ii} = (3\lambda + 2\mu)\vartheta = -3p \Rightarrow \mathrm{Tr}(e) = \vartheta = \frac{-3p}{3\lambda + 2\mu}$$

Př. nechť působí pouze normálové napětí $\sigma_{11} \neq 0$ $\quad \mathrm{Tr}(\sigma) = \sigma_{11} = -3p$ $\quad e_{11} = \frac{\lambda+\mu}{\mu(3\lambda+2\mu)}\sigma_{11}$ $\quad e_{22} = e_{33} = -\frac{\lambda}{2\mu(3\lambda+2\mu)}\sigma_{11}$

Youngův modul pružnosti v tahu $E = \frac{\sigma_{11}}{e_{11}} = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}$ $\quad$ Poissonova konstanta $\sigma = \left|\frac{e_{22}}{e_{11}}\right| = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}$ $\quad$ podélné prodloužení a příčné zkrácení

Př. pro všestranný izotropní tlak $\sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = -p$ $\quad -p\mathbb{1} = \lambda\vartheta\mathbb{1} + 2\mu\frac{\vartheta}{3}\mathbb{1}$ definujeme modul stlačitelnosti $K = -\frac{p}{\vartheta} = \lambda + \frac{2}{3}\mu$

Lamého rovnice – pro homogenní izotropní pružné kontinuum $\sigma_{ij} = \lambda\mathrm{Tr}(e)\delta_{ij} + 2\mu e_{ij} = \lambda\frac{\partial u_k}{\partial x_k}\delta_{ij} + \mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$

$x_i(t) = x_i(0) + u_i(x(0), t)$

$a_i = \frac{d^2 x_i}{dt^2} = \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$

$$\boxed{\rho\frac{\partial^2 \vec{u}}{\partial t^2} = \vec{f} + (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\vec{u}) + \mu\Delta\vec{u}}$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \lambda\frac{\partial^2 u_k}{\partial x_i \partial x_k} + \mu\left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_j \partial x_i}\right) = [\lambda\nabla(\nabla\cdot\vec{u}) + \mu(\Delta\vec{u} + \nabla(\nabla\cdot\vec{u}))]$$

Při zkoumání statiky a pomalých deformací můžeme předpokládat, že deformace probíhá izotermicky. Při rychlých deformacích (vlnění) se teplota jednotlivých elementů kontinua nestíhá vyrovnat a považujeme je spíše za tepelně izolované a pohyb kontinua za adiabatický. Koeficient lambda tak musíme nahradit jeho adiabatickou verzí $\lambda \to \lambda_{ad}$

Speciální Teorie Relativity

Bradley 1727 – aberace světla stálic, Huygens – vlnová teorie, Pojednání o světle 1687, Fresnel – 1821 světlo jako příčné vlnění éteru
Fizeau 1851 – strhávání éteru proudící vodou – závisí na indexu lomu (disperze – na frekvenci světla) – různé étery pro různé frekvence
Maxwell 1862 – světlo je elmag. vlnění o rychlosti $c \doteq 3.10^8\,ms^{-1}$, rychlost Země vzhledem k Slunci **30 km/s**, rychlost Slunce v galaxii **220 km/s**
klidová soustava éteru = Newtonův absolutní prostor, Michelsonův – Morleyův experiment 1887 – měření rychlosti Země vůči éteru
Maxwellovy rovnice 1865 – nejsou invariatní vůči Galileiho tr., Voight 1887 – invariance vlnové rovnice $\Delta\varphi - \frac{1}{c}\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} = 0$ $x' = x - vt$ $t' = t - \frac{vx}{c^2}t$, $y' = y$ $\tau' = \frac{\tau}{\gamma}$
Lorentz – 1887 potvrzení existence elmag. vln, 1892 – elektronová teorie – kontrakce délek a dilatace času při pohybu vůči éteru $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ krát
– linearizovaná verze Lorentz tr. bez gama faktoru, květen 1904 – Lorentzova tr. invariance Maxwellek (Einsten nečet)
Larmor 1898 – Lorentzova tr. (Lorentz nečetl)
Poincaré – 1898 synchronizace hodin pomocí telegrafních signálů, 1900 vliv pohybu hodin vůči éteru na synchronizaci, pravý a zdánlivý čas
– 1902 kniha Věda a hypotéza předpovídá opuštění éteru a absolutního času
– 1905 spojil souřadnice a čas do čtyřvektoru, ukázal, že Lorentz. tr. tvoří grupu, jsou natočení v E_4 a zachovávají interval, skládání rychlostí
Einstein (14. 3. 1879) – úředník na patentovém úřadě v Bernu (u nádraží, proto příklady s vlaky)
– 30. 6. 1905 K elektrodynamice pohybujících se těles (30 stránek, žádné citace) – Lorentz. tr. ze dvou základních postulátů, kontrakce délek, dilatace času, skládání rychlostí, relativita současnosti, invariance Maxwellek, ZZQ, příčný Dopplerův jev, aberace, pohyb. rce. nabité č...
– další 3 články: Nové určení rozměrů molekul (Dizertace), Fotoefekt (Nobelovka), K teorii Brownova pohybu (návrh na Nobelovku)

STR je formulována pro jednu částici ve vnějším elmag. poli, není kompatibilní s gravitací (vznik OTR)
Principy STR

1. NZ: Existuje inerciální VS, vůči které se každý volný (bezsilový) hm. bod pohybuje rovnoměrně přímočaře.
volný hm. bod – hm. bod na který nepůsobí žádné skutečné (pravé) síly
Vztažná soustava (VS) – tuhé těleso + soustava synchronizovaných hodin + kartézská soustava souřadnic

Princip speciální relativity: Všechny fyzikální děje probíhají ve všech inerciálních VS podle stejných zákonů.
– Fyzikální zákony lze formulovat ve tvaru, který je ve všech inerciálních VS stejný (tzv. kovariantní tvar).
– Experimentálním zkoumáním fyzikálních dějů nelze inerciální VS navzájem rozlišit.

Princip konstantní rychlosti světla: Ve vákuu se světlo šíří vůči všem inerciálním VS rovnoměrně přímočaře konečnou rychlostí $c = 299\,792\,458\,ms^{-1}$ (nezávislou na rychlosti zdroje nebo pozorovatele)

Speciální Lorentzova tr. = tr. mezi inerciálními VS s rovnoběžnými osami a vzájemnou rychlostí ve směru osy x

Předpoklady: Tr. mezi inerciálními VS jsou difeomorfizmy třídy C^2
$\tilde{t} = \varphi_0(t,x)$ (tj. bijekce, které jsou spolu se svojí inverzí třídy C^2)
$\tilde{x}_i = \varphi_i(t,x)$ $i = 1,2,3$
$\tilde{x}_i(\varphi_0(t,x)) = \varphi_i(t,x)$ $/\frac{d}{dt}$ $/\frac{d}{d\tilde{t}}$
+ Inercialita VS volné hm. body $\frac{d^2x_i}{dt^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2\tilde{x}_i}{d\tilde{t}^2} = 0$



počátky zvolíme tak aby v časech $t = 0 = \tilde{t}$ splývaly $\sigma = \tilde{\sigma}$ $\Rightarrow \begin{pmatrix}\tilde{t}\\ \tilde{x}\end{pmatrix} = \mathbb{A}\begin{pmatrix}t\\ x\end{pmatrix}$
z izotropie prostoru a rovnocennosti směrů y, z $\mathbb{R}\begin{pmatrix}\tilde{t}\\ \tilde{x}\end{pmatrix} = \mathbb{A}\mathbb{R}\begin{pmatrix}t\\ x\end{pmatrix}$ $\mathbb{R} = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&\cos\varphi&\sin\varphi\\0&0&-\sin\varphi&\cos\varphi\end{pmatrix}$

$\Rightarrow$ transformace je afinní zobrazení $\begin{pmatrix}t'\\ x'\end{pmatrix} = \mathbb{A}\begin{pmatrix}t\\ x\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}t_0\\ x_0\end{pmatrix}$

$\tilde{x} = \gamma(x - ut)$ $\quad u = |\vec{u}|$
$\tilde{t} = \gamma(t - \frac{u}{c^2}x)$ $\quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$
$\tilde{y} = y$ $\quad \tilde{z} = z$
Lorentzův faktor

Pozn: Požadujeme-li navíc, aby události současné v jedné soustavě byly současné i v druhé soustavě dostaneme Galileiho tr.

Hermann Minkowski (učil na polytechnice v Curychu, kde v roce 1900 studoval Einstein) – všiml si symetrie Lorentzovy tr. vzhledem k x a t a toho, že interval obsahuje prostorové i časové souřadnice a spojil (1908–1909) prostor a čas v jediné 4 rozměrné kontinuum – Minkowského prostoročas. Tj. z postulátů STR plyne nová geometrická struktura světa spojená s kvadrátem intervalu, ze které plynou relativistické jevy.

Značení: Einsteinova sumace probíhá přes dvojici indexů, z nichž jeden je nahoře a druhý dole, řecké indexy od 0 do 3 latinské od 1 do 3

Minkowského prostoročas – pseudoeukleidovský afinní prostor $E_{1,3} \cong (\mathbb{R}^4, g_{\mu\nu})$ (pseudo) **metrický tenzor**
body prostoročasu (světobody) reprezentují události charakterizované časem a polohou – **čtyřvektor polohy x^μ**

$g \in T^0_2(\mathbb{R}^4)$

$g = (g_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1\end{pmatrix} = (g^{\mu\nu})$
v ON bázi

kontravariantní složky
$(x^\mu) = \begin{pmatrix}x^0\\x^1\\x^2\\x^3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ct\\x\\y\\z\end{pmatrix}$

snižování indexů
$x_\mu = g_{\mu\nu}x^\nu$
zvedání indexů
$x^\mu = g^{\mu\nu}x_\nu$

$(x_\mu) = \begin{pmatrix}x_0\\x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}ct\\-x\\-y\\-z\end{pmatrix}$
kovariantní složky

Pozn: obecně jde pouze o souřadnice světobodu v afinním prostoru, čtyřvektory jsou ze zaměření, proto bychom správně měli říkat čtyřvektor posunutí z počátku do světobodu o souřadnicích (ct, x, y, z)

Prostoročasový diagram

prostoročasový interval Δs – prostoročasová odlehlost dvou událostí
– obdoba vzdálenosti v eukleidovském prostoru, definuje geometrii Minkowského prostoročasu

Interval je ds^2 je kvadratická forma příslušná k metrickému tenzoru

$$(\Delta s)^2 = g_{\mu\nu}\Delta x^\mu \Delta x^\nu = \Delta x_\nu \Delta x^\nu = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2 = c^2(\Delta t)^2 - (\Delta l)^2 = (c\Delta t, -\Delta x, -\Delta y, -\Delta z)\begin{pmatrix}c\Delta t\\ \Delta x\\ \Delta y\\ \Delta z\end{pmatrix}$$

– časupodobný $(\Delta s)^2 > 0$ kauzálně související události, lze najít IVS ve které jsou soumístné
– světelný $(\Delta s)^2 = 0$ spojuje události spočívající ve vyslání a přijetí světelného paprsku
– prostorupodobný $(\Delta s)^2 < 0$ události, které nemohou být kauzálně spojeny, protože pro ně existuje IVS ve kterém jsou současné

Pozn: Galileiho tr. na $\mathbb{R}^2(t,x)$



$\tilde{x} = x - wt$

$\tilde{t} = t$

osa $\tilde{t}$ je dána rovnicí $0 = x - wt$

zachovává Δt a Δx

Lorentzovy tr. na $\mathbb{R}^2(t,x)$

osa $\tilde{x}^0 = c\tilde{t}$ je dána rovnicí

$0 = \tilde{x} = \gamma(x - wt) = \gamma(x - \frac{w}{c}ct) \Rightarrow ct = \frac{c}{w}x$

osa $\tilde{x}^1 = \tilde{x}$ je dána rovnicí

$0 = c\tilde{t} = \gamma(ct - \frac{w}{c}x) \Rightarrow ct = \frac{w}{c}x$

zachovává $(\Delta s)^2 = c(\Delta t)^2 - (\Delta x)^2$



Lorentzova grupa $O(1,3)$ – symetrie zaměření Minkowského prostoročasu $E_{1,3}$

Lorentzovy transformace – regulární lineární zobrazení zachovávající metrický tenzor $(g_{\mu\nu}) = g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ (v ON. bázi)

$\tilde{x}^\mu = A^\mu{}_\nu x^\nu$ tj. $A = S^{-1}$

splňující relace ortogonality

$g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma} A^\rho{}_\mu A^\sigma{}_\nu \quad \forall \mu,\nu = 0,1,2,3 \qquad g = A^T g A$

Pasivní: $\underbrace{g_{\mu\nu}}_{\text{invariance}} = \tilde{g}_{\mu\nu} = \underbrace{g_{\rho\sigma} S^\rho{}_\mu S^\sigma{}_\nu}_{\text{transformace}} \quad / A^\kappa{}_\lambda A^\nu{}_\eta \qquad \boxed{g_{\lambda\eta} = g_{\mu\nu} A^\mu{}_\lambda A^\nu{}_\eta}$

Aktivní: zachovávají interval

$\tilde{x} = Ax \quad \forall x \in \vec{E}_{1,3} \qquad (\Delta s)^2 = g(x,x) = x^T g x = (\Delta\tilde{s})^2 = g(\tilde{x},\tilde{x}) = \tilde{x}^T g \tilde{x} = (Ax)^T g (Ax) = x^T A^T g A x$

Pseudo-ortogonální grupa $O(1,3) = \{A \in \mathbb{R}^{4,4} \mid A^T g A = g = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)\}$ je podgrupa $GL(4)$ (součin matic, $\mathbb{1}_4$)

$A, B \in O(1,3) \quad (AB)^T g (AB) = B^T A^T g A B = B^T g B = g \Rightarrow (AB) \in O(1,3)$ inverzní prvek $A^T g = g A^{-1} \quad A^{-1} = g^{-1} A^T g = g A^T g$

Struktura $O(1,3)$ má čtyři komponenty souvislosti (maximální souvislé podmnožiny)

$\det g = \det A^T \det g \det A = \det g (\det A)^2 \Rightarrow (\det A)^2 = 1 \;<\; \begin{matrix} \det A = 1 & \text{vlastní Lorentzovy tr.} - \text{podgrupa } SO(1,3) \\ \det A = -1 & \text{nevlastní Lorentzovy tr.} \end{matrix}$

$1 = g_{00} = g_{\mu\nu} A^\mu{}_0 A^\nu{}_0 = (A^0{}_0)^2 - \sum_{i=1}^{3} (A^i{}_0)^2 \Rightarrow (A^0{}_0)^2 = 1 + \sum_{i=1}^{3} (A^i{}_0)^2 \geq 1 \;<\; \begin{matrix} A^0{}_0 \geq 1 & \text{ortochronní L. tr.} - \text{podgrupa } O^+(1,3) \\ A^0{}_0 \leq -1 & \text{neortochronní L. tr. (mění směr času)} \end{matrix}$

Vlastní ortochronní Lorentzova grupa $SO^+(1,3) = SO(1,3) \cap O^+(1,3)$ je komponenta souvislosti obsahující jenotku – je to normální podgrupa $O(1,3)$ tj. levé $AG = \{AB \mid B \in G\}$ a pravé $GA = \{BA \mid B \in G\}$ třídy rozkladu grupy $O(1,3)$ podle podgrupy $G = SO^+(1,3)$ jsou stejné $AG = GA \;\forall A \in O(1,3)$ a mn. všech levých tříd spolu s operací $(AG)\circ(BG) = (AB)G$ tvoří grupu nazývanou faktorgrupa $O(1,3)/_{SO^+(1,3)} \cong \{\mathbb{1}, \mathbb{P}, \mathbb{T}, \mathbb{PT}\}$ Kleinova grupa

$O(1,3) = \overbrace{SO^+(1,3) \cup \mathbb{P}SO^+(1,3)}^{O^+(1,3)} \cup \mathbb{T}SO^+(1,3) \cup \mathbb{PT}SO^+(1,3)$

$\mathbb{P} = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ inverze prostorová

$\mathbb{T} = \mathrm{diag}(-1,1,1,1)$ časová

$\mathbb{PT} = \mathrm{diag}(-1,-1,-1,-1)$ prostoročasová

Struktura $SO^+(1,3)$ – podgrupy

Relace ortogonality $g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma} A^\rho{}_\mu A^\sigma{}_\nu$ představují (díky symetrii $\mu \leftrightarrow \nu$) 10 nezávislých rovnic pro 16 neznámých $A^\rho{}_\sigma$ (relace ortogonality pro 4 sloupce matice A tj. $4+3+2+1=10$ rovnic)

– jejich řešení závisí na $16-10=6$ parametrech a $SO^+(1,3)$ je 6-dim. varieta v $\mathbb{R}^{16} \cong \mathbb{R}^{4,4}$

– 3 parametry odpovídají podgrupě prostorových rotací $A = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \vec{0}^T \\ \hline \vec{0} & B \end{array}\right)$ kde $B \in SO(3) \quad \vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

– 3 parametry odpovídají speciálním L. tr. (boostům) ve směru os – tři 1-parametrické podgrupy

$A = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh\mu & -\sinh\mu & 0 & 0 \\ -\sinh\mu & \cosh\mu & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A(\mu)$ prostoročasové hyperbolické rotace grupa $SO(1,1)$

$A(\mu_1)A(\mu_2) = A(\mu_1 + \mu_2)$

Rapidita μ – v částicové fyzice pro popis pohybu (aktivní transformace)

$\mathrm{tgh}(\mu) = \beta = \frac{v}{c} \qquad \beta \to 1 \Leftrightarrow \mu \to +\infty$

Pozn. Matice odpovídající boostům jsou vždy symetrické (naopak to neplatí). Složení boostů v různých směrech není boost ale boost a prostorová (Thomas–Wignerova) rotace. Všechny boosty grupu netvoří.

Lorentzova grupa $O(1,3)$ resp. její podgrupa $SO^+(1,3)$ hraje v STR stejnou roli, jako ortogonální grupa $O(3)$ resp. její podgrupa $SO(3)$ v nerelativistické Newtonovské mechanice – veličiny (skaláry, vektory, tenzory) se v STR klasifikují podle toho, jak se jejich složky chovají při Lorentzových transformacích.

Poincarého grupa $\mathbb{R}^4 \rtimes O(1,3)$ – někdy též nehomogenní Lorentzova grupa – obdoba Galileiho grupy z MECH

– afinní transformace $\tilde{x}^\mu = A^\mu{}_\nu x^\nu + b^\mu$ Minkowského prostoročasu zachovávající interval

– 10 parametrická grupa tvořená translacemi (4), zrcadleními, boosty (3) a prostorovými rotacemi (3)

Relativistické zobecnění Newtonových pohybových rovnic



– chceme najít pohybové rovnice relativistické částice v Minkowského prostoročase, které mají stejný tvar ve všech inerciálních VS ($\Rightarrow$ kovariantní vůči Lorentzovým tr.) a pro $v \ll c$ přechází v Newtonovy rovnice.

Světočára – křivka v Minkowského prostoročase jejíž body jsou události odpovídající pohybovým stavům částice (obdoba trajektorie). Parametrizujeme ji vlastním časem částice. Uvažujeme pouze hmotné částice, které se pohybují po časupodobných světočárách. Každé dva body takové světočáry jsou spojeny časupodobným intervalem $(\Delta s)^2 = (c\Delta\tau)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta l)^2 > 0$

V každém infinitezimálním časovém úseku lze považovat rychlost částice za konstantní, spojit s částicí tzv. okamžitou klidovou inerciální VS a postulovat $ds = \gamma d\tau$ pak platí: $d\tau = \frac{ds}{\gamma} = dt\sqrt{1-\frac{v(t)^2}{c^2}}$ $\quad \frac{dt}{d\tau} = \gamma$

čtyřvektory

– prvky zaměření Minkowského prostoročasu – při Lorentzových tr. se transformují jako čtyřvektor polohy

$\tilde{x}^\mu = A^\mu{}_\nu x^\nu \quad A \in O(1,3) \quad A = S^{-1} \quad \tilde{x}^\mu \tilde{\vec{e}}_\mu = x^\nu \vec{e}_\nu$ báze: $\tilde{\vec{e}}_\mu = \vec{e}_\nu S^\nu{}_\mu \quad \forall \mu = 0,1,2,3$

kontravariantní složky $(x^\mu) = \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct \\ \vec{r} \end{pmatrix}$

– ke každému čtyřvektoru přísluší $x_\nu x^\nu = g_{\mu\nu} x^\mu x^\nu = (ct, -\vec{r})\begin{pmatrix} ct \\ \vec{r} \end{pmatrix} = c^2t^2 - \vec{r}^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 - z^2$ jeho invariant (obdoba velikosti vektoru)

pro čtyřvektor polohy je to interval

– podle toho zda je tento invariant větší/menší/roven nule rozdělujeme čtyřvektory na časupodobné/prostorupodobné/světelné

Další čtyřvektory získáme derivací čtyřvektoru podle skaláru (invariantu) a násobením čtyřvektoru skalárem.

čtyřrychlost $u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau} = \frac{dx^\mu}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma \begin{pmatrix} c \\ \vec{v} \end{pmatrix}$ invariant $u_\mu u^\mu = \gamma(c, -\vec{v})\gamma\begin{pmatrix} c \\ \vec{v} \end{pmatrix} = \gamma^2(c^2 - \vec{v}^2) = c^2 > 0$ časupodobný

Pozn. Všechny hmotné částice jsou "stejně čtyřrychlé" jen některé spotřebují víc rychlosti na pohyb v prostoru a některé na pohyb v čase.

čtyřhybnost $p^\mu = m_0 u^\mu = \gamma \begin{pmatrix} m_0 c \\ m_0 \vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mc \\ \vec{p} \end{pmatrix}$ invariant $p_\mu p^\mu = m_0^2 u_\mu u^\mu = m_0^2 c^2 > 0$ časupodobný

klidová hmotnost m_0 (hmotnost v klidové VS)

relativistická hmotnost (setrvačný odpor vůči urychlování) $m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

relativistická hybnost $\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

čtyřzrychlení $w^\mu = \frac{du^\mu}{d\tau} = \frac{du^\mu}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma \frac{du^\mu}{dt} = \begin{pmatrix} \gamma^4 c^{-1} \vec{v}\cdot\vec{a} \\ \gamma^2 \vec{a} + \gamma^4 c^{-2}(\vec{v}\cdot\vec{a})\vec{v} \end{pmatrix}$ invariant $w_\mu w^\mu = -\gamma^4 \vec{a}^2 - \gamma^6 c^{-2}(\vec{v}\cdot\vec{a})^2 < 0$ prostorupodobný

derivací invariantu čtyřrychlosti dostaneme čtyřzrychlení je "4-kolmé" na čtyřrychlost $0 = \frac{dc^2}{d\tau} = \frac{d}{d\tau}(u_\mu u^\mu) = \frac{du_\mu}{d\tau}u^\mu + u_\mu \frac{du^\mu}{d\tau} = w_\mu u^\mu + u_\mu w^\mu = 2 w_\mu u^\mu$

Relativistické pohybové rovnice $K^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau} = \frac{dp^\mu}{dt}\frac{dt}{d\tau} = \gamma \frac{dp^\mu}{dt}$ (toto není definice čtyřsíly, jen odtud určíme jak má vypadat)

čtyřsíla $(K^\mu) = \begin{pmatrix} K^0 \\ \vec{K} \end{pmatrix}$ prostorové složky čtyřsíly získáme z principu korespondence $\left(\frac{v}{c} \to 0\right)$ $\gamma \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma \vec{F} = \vec{K}$

časovou složku získáme pomocí čtyřvýkonu

$$\left.\begin{aligned} u_\mu K^\mu &= \gamma c K^0 - \gamma \vec{v}\cdot\vec{K} = \gamma c K^0 - \gamma^2 \vec{v}\cdot\vec{F} \\ u_\mu K^\mu &= u_\mu \frac{d(m_0 u^\mu)}{d\tau} = \frac{dm_0}{d\tau} u_\mu u^\mu + m_0 u_\mu w^\mu = c^2 \frac{dm_0}{d\tau} = 0 \end{aligned}\right\} K^0 = \frac{\gamma}{c}\vec{F}\cdot\vec{v} \Rightarrow (K^\mu) = \begin{pmatrix} \frac{\gamma}{c}\vec{F}\cdot\vec{v} \\ \gamma \vec{F} \end{pmatrix}$$

Relativistické pohybové rovnice $\boxed{\frac{dp^\mu}{d\tau} = K^\mu \quad \mu = 0,1,2,3}$

časová složka $\gamma \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = \frac{\gamma}{c}\vec{F}\cdot\vec{v}$

prostorové složky $\gamma \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = \gamma \vec{F}$

Energie $\frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 c}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = \frac{1}{c}\vec{F}\cdot\vec{v} = \frac{1}{c}\frac{dE}{dt} \Rightarrow E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + \text{konst.}$ $\quad \boxed{E = mc^2 = \gamma m_0 c^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}}$

Einstein (1905)

Kinetická energie $E_k = E - E_0 = mc^2 - m_0 c^2 = m_0 c^2\left(1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v}{c}\right)^2 + \frac{3}{8}\left(\frac{v}{c}\right)^4 + \dots\right) - m_0 c^2 = \frac{1}{2} m_0 v^2 + \frac{3}{8} m_0 v^2 \left(\frac{v}{c}\right)^2 + \dots$ Taylor ve $\left(\frac{v}{c}\right)$

Vztah energie a hybnosti $(p^\mu) = \begin{pmatrix} \gamma m_0 c \\ \gamma m_0 \vec{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ \vec{p} \end{pmatrix}$ invariant $m_0^2 c^2 = p_\mu p^\mu = \left(\frac{E}{c}\right)^2 - \vec{p}\cdot\vec{p} \Rightarrow \boxed{E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4}$

Energie a čtyřhybnost fotonu s frekvencí ν $\quad E = h\nu \quad p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} \quad (p_f^\mu) = \frac{h\nu}{c}\begin{pmatrix} 1 \\ \vec{s} \end{pmatrix} \quad |\vec{s}| = 1$ invariant $p_{f\mu} p_f^\mu = 0$

Srážky a rozpady částic – srážku považujeme za bodovou a částice mimo oblast srážky za neinteragující
– splňují zákon zachování čtyřhybnosti, využíváme invarianty

Hmotnostní defekt – rozdíl mezi součtem klidových hm. jednotlivých částí soustavy (nukleonů) a klidovou hm. soustavy (atomového jádra)

Vazebná energie $B = (\sum E_{0i}) - E_0^{celk} < 0$ štěpení těžkých jader $B > 0$ fúze lehkých jader ^2_1H deuteron (těžký vodík) $m_d = m_p + m_n - \frac{B}{c^2} < m_p + m_n$

Lagrangeův a Hamiltonův formalizmus pro relativistickou částici

Zkonstruujeme akci pro volnou bezsilovou hmotnou ($m_0 > 0$) relativistickou částici, tak aby

1) byla stejná pro pozorovatele ve všech IVS (tj. invariantní vůči Lorentz. tr.) → invariantem je interval resp. vlastní čas:

$$ds = c\,d\tau = c\frac{dt}{\gamma} = c\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,dt \doteq c\left(1-\frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2}-\frac{1}{8}\frac{v^4}{c^4}-\dots\right)dt$$

2) pro $v \ll c$ přecházela na nerelativistickou akci $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2} m_0 v^2 dt$ → akci definujeme jako vhodný násobek "délky" světočáry

$$-m_0 c\,ds = \left(-m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2 + \frac{1}{8}m_0\frac{v^4}{c^2}+\dots\right)dt$$

$$S_0 = \int_1^2 (-m_0c)\,ds = \int_{\tau_1}^{\tau_2} -m_0c^2\,d\tau = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}_{L_0}\,dt$$

Lagrangeova funkce pro bezsilovou částici:

$$\boxed{L_0 = -m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

obecná hybnost

$$p_i = \frac{\partial L_0}{\partial v_i} = \frac{\partial}{\partial v_i}\left(-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\right) = \frac{m_0 v_i}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} \qquad \vec{p} = \frac{\partial L_0}{\partial \vec{v}} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

je zde stejná jako relativistické hybnosti

Pro částici v poli s potenciálem

$$L(\vec{x},\vec{v},t) = -m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - U(\vec{x},t) \qquad \vec{v} = \dot{\vec{x}}$$

Lagrangeovy rovnice vedou na relativistické pohybové rovnice

$$0 = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \vec{v}}\right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{x}} = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) + \frac{\partial U}{\partial \vec{x}} \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = -\frac{\partial U}{\partial \vec{x}} = \vec{F}$$

Pro nabitou částici v elmag. poli s potenciály $\varphi = \varphi(\vec{x},t)$ a $\vec{A} = \vec{A}(\vec{x},t)$

Lagrangeova funkce $L = -m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - q(\varphi - \vec{v}\cdot\vec{A})$ obecná hybnost $\vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + q\vec{A}$ nyní jiná než relativistická

Obecná energie

$$E = \frac{\partial L}{\partial \vec{v}}\cdot\vec{v} - L = \frac{m_0\vec{v}^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + q\vec{v}\cdot\vec{A} - \left[-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} - q(\varphi - \vec{v}\cdot\vec{A})\right] = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + q\varphi$$

vyjádření rychlostí pomocí obecných hybností

$$(\vec{p}-q\vec{A})^2 = \frac{m_0^2v^2c^2}{c^2-v^2} \qquad \frac{v^2}{c^2} = \frac{(\vec{p}-q\vec{A})^2}{m_0^2c^2+(\vec{p}-q\vec{A})^2}$$

Hamiltonova funkce pro nabitou částici v elmag. poli $H = c\sqrt{(\vec{p}-q\vec{A})^2 + m_0^2c^2} + q\varphi$

Lagrangeův formalizmus v teorii pole

Interakci mezi částicemi nelze v STR popsat pomocí potenciálů (z důvodu konečné rychlosti jejího šíření). Proto je potřeba soustavu interagujících částic dopnit o další fyzikální objekt (silové pole) s vlastními stupni volnosti, který tuto interakci zprostředkuje. Toto pole resp. soustavu polí popíšeme pomocí sady hladkých funkcí $q_a(x^\mu)$, $a = 1,2,\dots,m$ —obecných souřadnic polí na prostoročasu

Motivace — na pohyb jedné nerelativistické částice na přímce lze nahlížet jako na příklad pole na 1—dim. prostoročasu odpovídající historii částice:

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x)\,dt = \int_{\langle t_1,t_2\rangle} \frac{1}{2}m\left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 - U(\psi)\,dt$$



Akce pro částice $t \quad q_i(t)$

$$S[q_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t),\dot{q}_i(t),t)\,dt$$

Značení: $q_{a,\nu} = \partial_\nu q_a = \frac{\partial q_a}{\partial x^\nu}$

Akce pro pole $x^\mu \quad q_a(x^\mu)$

$$\boxed{S[q_a(x^\mu)] = \frac{1}{c}\int_{V^*} \mathcal{L}(q_a(x^\mu), q_{a,\nu}(x^\mu), x^\mu)\,dV^*}$$

objemový integrál přes čtyřrozměrnou oblast s objem elementem $dV^* = dx^0dx^1dx^2dx^3 = c\,dt\,dx\,dy\,dz = c\,dt\,dV$

z hustoty Lagrangeovy funkce — lagrangiánu $\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_a, q_{a,\nu}, x^\mu)$

Speciálně pro $V^* = \langle ct_1, ct_2\rangle \times V$

$$S = \int_{V^*} \mathcal{L}\,dt\,dV = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left(\int_V \mathcal{L}\,dV\right)}_{L} dt$$

Hamiltonův princip pro pole: Skutečný časový vývoj soustavy polí se děje s takovou závislostí q_a na x^μ pro kterou akce S nabývá stacionární hodnoty vzhledem k variacím splňujícím podmínku pevných konců, která znamená nulovost variací na hranici ∂V^* objemu V^* tj. $\delta q_a(x^\mu)\big|_{\partial V^*} = 0$

$$0 = \delta S = \frac{1}{c}\int_{V^*} \delta\mathcal{L}(q_a, q_{a,\nu}, x^\mu)\,dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a}\delta q_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_{a,\nu}\right]dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a}\delta q_a + \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right) - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\delta q_a\right]dV^* =$$

$$= \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\right]\delta q_a\,dV^* + \frac{1}{c}\int_{V^*}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right)dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\right]\delta q_a\,dV^* + \frac{1}{c}\underbrace{\oint_{\partial V^*}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right)df_\nu}_{=0}$$

Divergenční věta (4—dim. Gauss)

Lagrangeovy rovnice pro soustavu polí v Minkowského prostoročase

$$\boxed{\sum_{\nu=0}^{3}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} = 0 \quad \forall a \in \hat{m}}$$

Př: Homogenní struna — jednorozměrné pole $q_1 = \psi = \psi(t,z)$ na dvourozměrném prostoročasu

hustota kinetické energie $\mathcal{K} = \frac{1}{2}\rho\psi_t^2$

hustota potenciální energie $\mathcal{U} = \frac{1}{2}T\psi_z^2$

lagrangián $\mathcal{L}(\psi_t,\psi_z) = \mathcal{K} - \mathcal{U} = \frac{1}{2}\rho\psi_t^2 - \frac{1}{2}T\psi_z^2$

$$\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi_t}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi_z}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\psi} = 0$$

$\rho\psi_{tt} - T\psi_{zz} = 0$ vlnová rce.

Elektromagnetické pole

Maxwell–Lorentzovy rovnice (H. A. Lorentz 1892)

I. série

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\operatorname{rot}\vec{B} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{j}$$

II. série

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$$

Elektrická intenzita $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r},t) = \frac{\vec{F}}{q}$ $[\vec{E}] = \mathrm{V\,m^{-1}}$ V=volt

Magnetická indukce $\vec{B} = \vec{B}(\vec{r},t)$ $[\vec{B}] = \mathrm{T}$ T=tesla

Hustota náboje $\rho = \rho(\vec{r},t)$ $[\rho] = \mathrm{C\,m^{-3}}$ C=coulomb

Proudová hustota $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r},t) = \rho\vec{v}$ $[\vec{j}] = \mathrm{A\,m^{-2}}$ A=ampér

Popisují elektromagnetické pole ve vakuu (nebo na mikroskopické – atomární úrovni) buzené daným rozložením zřídel ρ a $\vec{j}$. Současně elmag. pole působí na náboje tvořící tato zřídla Lorentzovou silou $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$

Rovnice je proto potřeba doplnit o relativistické rovnice pro pohyb nábojů: $\frac{d}{dt}\left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$

Permitivita vakua F=farad

$$\varepsilon_0 \doteq 8{,}854\cdot 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$$

Permeabilita vakua H=henry

$$\mu_0 \doteq 1{,}257\cdot 10^{-6}\ \mathrm{H\,m^{-1}}$$

Všechny následující integrace probíhají přes nehybné objemy V a plochy S.

Gaussův zákon – tok intenzity elektrického pole nehybnou uzavřenou plochou je úměrný celkovému náboji obklopenému touto plochou

$$\Psi_E = \oint_{\partial V}\vec{E}\cdot d\vec{S} = \int_V \operatorname{div}\vec{E}\,dV = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\,dV = \frac{Q_V}{\varepsilon_0}$$

Maxwellovo zobecnění Faradayova zákona – časově proměnné magnetické pole budí pole elektrické, a to bodově (nezávisle na existenci vodivé smyčky)

Cirkulace elektrického pole podél uzavřené křivky

$$\oint_{\partial S}\vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_S \operatorname{rot}\vec{E}\cdot d\vec{S} = -\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt}\int_S\vec{B}\cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Neexistence magnetického monopólu – magnetické pole je solenoidální (bez zdrojů). Siločáry jsou buď uzavřené křivky, nebo začínají a končí v nekonečnu.

Magnetický indukční tok plochou ∂V $[\Phi] = \mathrm{Wb}$ Wb=weber

$$\Phi = \oint_{\partial V}\vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_V \operatorname{div}\vec{B}\,dV = 0$$

Ampérův zákon doplněný o Maxwellův posuvný proud – elektrický proud a časově proměnné elektrické pole budí pole magnetické.

$$\oint_{\partial S}\vec{B}\cdot d\vec{l} = \int_S \operatorname{rot}\vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_S \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{S} + \int_S \mu_0\vec{j}\cdot d\vec{S} = \mu_0\varepsilon_0\frac{d\Psi}{dt} + \mu_0 I$$



Maxwellův posuvný proud $\vec{j}_{Max} = \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$ (doplněn kvůli splnění rovnice kontinuity)

Rovnice kontinuity – zákon zachování náboje

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j} = 0$$

úbytek náboje v objemu V

$$-\int_V\frac{\partial\rho}{\partial t}dV = -\frac{dQ_V}{dt} = I_{\partial V} = \oint_{\partial V}\vec{j}\cdot d\vec{S} = \int_V \operatorname{div}\vec{j}\,dV$$

divergence na 2. rovnici I. série

$$0 = \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{B} - \mu_0\left(\varepsilon_0\operatorname{div}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j}\right) = -\mu_0\left(\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}\operatorname{div}\vec{E} + \operatorname{div}\vec{j}\right) = -\mu_0\left(\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j}\right)$$

Rovnice elektromagnetické vlny – aplikace rot na 2. rce. obou sérií, $\operatorname{rot}\operatorname{rot} = \operatorname{grad}\operatorname{div} - \Delta$ a dosazení za rot a div dává:

$$\Delta\vec{E} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{\varepsilon_0}\operatorname{grad}\rho + \mu_0\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}$$

$$0 = \operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{rot}\vec{B}) = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{E} - \Delta\vec{E} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} + \mu_0\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}$$

$$\Delta\vec{B} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0\operatorname{rot}\vec{j}$$

$$0 = \operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{B} - \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{rot}\vec{E}) - \mu_0\operatorname{rot}\vec{j} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{B} - \Delta\vec{B} + \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2} - \mu_0\operatorname{rot}\vec{j}$$

Nehomogenní vlnové rovnice pro elmag. vlnu. Pro $\rho = 0$ a $\vec{j} = 0$ máme homogenní vlnové rovnice pro elmag. vlnu ve vakuu – rychlost světla $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} = 299\,792\,458\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

Weberův vztah $\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$

Maxwellovy rovnice v látkovém prostředí (Maxwell 1865) – popisují makroskopické elmag. pole v látkovém prostředí – střední hodnoty mikroskopických polí (z M.–L. rovnic) přes "dostatečně velké" objemy a "dostatečně velké" časy, které jsou měřitelné přístroji. Nábojové a proudové hustoty jsou při středování rozděleny na volné (ρ a $\vec{j}$ vystupující v získaných rovnicích) a vázané, které jsou zahrnuty v následujících vztazích:

I. série

$$\operatorname{div}\vec{D} = \rho$$

$$\operatorname{rot}\vec{H} - \frac{\partial\vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$$

II. série

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$$

Elektrická indukce $\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}$ $[\vec{D}] = \mathrm{C\,m^{-2}}$

Vektor polarizace $\vec{P} = \vec{P}(\vec{r},t)$ – hustota elektrického dipólového momentu, dipólový moment $\vec{p} = \int_V \vec{P}\,dV$

celková hustota náboje $\rho_c = \rho + \rho_\ell$

hustota vázaných nábojů $\rho_\ell = -\operatorname{div}\vec{P}$

Intenzita magnetického pole $\vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}$ $[\vec{H}] = \mathrm{A\,m^{-1}}$

Vektor magnetizace $\vec{M} = \vec{M}(\vec{r},t)$ – hustota mag. dipól. momentu, magnetický dipólový moment $\vec{m} = \int_V \vec{M}\,dV$

celková proudová hustota $\vec{j}_c = \vec{j} + \vec{j}_P + \vec{j}_M$

polarizační $\vec{j}_P = \frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$ a magnetizační proud $\vec{j}_M = \operatorname{rot}\vec{M}$

$$\operatorname{div}(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}) = \rho \qquad \operatorname{div}(\varepsilon_0\vec{E}) = \rho - \operatorname{div}\vec{P} = \rho_c \qquad \operatorname{rot}\left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}\right) - \frac{\partial(\varepsilon_0\vec{E} + \vec{P})}{\partial t} = \vec{j} \qquad \operatorname{rot}\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{P}}{\partial t} + \operatorname{rot}\vec{M} = \vec{j}_c$$

Materiálové vztahy – vektory polarizace i magnetizace závisí na vnitřní stavbě látky i na elmag. poli. Pro konkrétní látky se tato závislost určuje experimentálně.

V lineárním prostředí (ideální měkká dielektrika), které je homogenní a izotropní, platí v případě slabých (vzhledem k lokálním polím) středních polí $\vec{E}$ a $\vec{B}$ vztahy: $\vec{P} = \chi_e \varepsilon_0 \vec{E}$ $\quad \vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi_e \vec{E} = \varepsilon_0 (1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$

$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ $\quad \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$

permitivita $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r = \varepsilon_0(1+\chi_e)$ $\quad$ permeabilita $\mu = \mu_0 \mu_r = \mu_0(1+\chi_m)$

Rychlost elmag. vlny v prostředí $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$ index lomu $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$

V anizotropních prostředích jsou veličiny elektrická χ_e a magnetická χ_m susceptibilita (a tedy i ε, μ) symetrické tenzory, v nehomogenních prostředích závisí na poloze, v nelineárních prostředích na polích $\vec{E}, \vec{B}$ a dále mohou záviset na teplotě nebo na frekvenci se kterou se mění elmag pole.

Dále se omezíme pouze na prostředí a podmínky za kterých jsou ε, μ reálné konstanty a tedy Maxwellovy rce. mají tvar:

I. série $\quad \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon} \quad \operatorname{rot} \vec{B} - \mu\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu \vec{j}$

II. série $\quad \operatorname{rot} \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0$

Pro stacionární pole $\vec{E}$ a $\vec{B}$ dostaneme dvě nezávislé soustavy – jednu pro $\vec{E}(\vec{r})$ a druhou pro $\vec{B}(\vec{r})$.

Helmholtzův teorém – Buď $\vec{F}$ vektorové pole třídy C^2 na omezené oblasti $V \subset \mathbb{R}^3$ pak $\vec{F} = -\operatorname{grad}\varphi + \operatorname{rot}\vec{A}$ kde

Pozn:
$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV' - \frac{1}{4\pi}\int_{\partial V} \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \cdot d\vec{S} \qquad \vec{A}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi}\int_V \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} dV' + \frac{1}{4\pi}\int_{\partial V} \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \times d\vec{S}$$

známe identity $\quad \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{A} = 0 \quad \operatorname{rot}\operatorname{grad}\varphi = 0$

Řešení Maxwellových rovnic pomocí potenciálů (II. série)

$\operatorname{div}\vec{B} = 0 \iff$ solenoidální pole $\vec{B}$

$\iff \exists \vec{A} = \vec{A}(\vec{r}, t)$ vektorový potenciál $\vec{B} = \operatorname{rot}\vec{A}$

$\operatorname{rot}\vec{E} + \frac{\partial}{\partial t}\operatorname{rot}\vec{A} = \operatorname{rot}\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = 0 \iff$ potenciální pole $\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

$\iff \exists \varphi = \varphi(\vec{r}, t)$ skalární potenciál $\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$

Kalibrační transformace – přiřazení dvojice potenciálů $\vec{A}, \varphi$ k danému elmag. poli $\vec{E}, \vec{B}$ není jednoznačné. Konkrétní výběr dvojice $\vec{A}, \varphi$ popisující dané elmag. pole nazýváme kalibrací pole a přechod mezi různými kalibracemi kalibrační transformací. Dvě dvojice potenciálů $\vec{A}, \varphi$ a $\vec{A}', \varphi'$ jsou tzv. kalibračně ekvivalentní, pokud popisují totéž elmag. pole.

$\operatorname{rot}\vec{A} = \vec{B} = \operatorname{rot}\vec{A}' \qquad \operatorname{rot}(\vec{A} - \vec{A}') = 0 \Rightarrow \exists \Lambda = \Lambda(\vec{r}, t)$

$$-\operatorname{grad}\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} \qquad 0 = \operatorname{grad}(\varphi' - \varphi) + \frac{\partial(\vec{A}' - \vec{A})}{\partial t} = \operatorname{grad}\left(\varphi' - \varphi + \frac{\partial \Lambda}{\partial t}\right)$$

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{A}' &= \vec{A} + \operatorname{grad}\Lambda(\vec{r}, t) \\ \varphi' &= \varphi - \frac{\partial \Lambda(\vec{r}, t)}{\partial t} \end{aligned}}$$

Kalibrační tr. tedy nemění měřitelné veličiny $\vec{E}, \vec{B}$ (jsou kalibračne invariantní) ale mění pouze parametrizaci polí.

Řešení Maxwellových rovnic pomocí potenciálů (I. série)

Tyto rovnice (1) jsou kalibračně invariantní

$$\mu \vec{j} = \operatorname{rot}\operatorname{rot}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial}{\partial t}\left(\operatorname{grad}\varphi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \operatorname{grad}\operatorname{div}\vec{A} - \Delta\vec{A} + \varepsilon\mu \operatorname{grad}\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

$$\frac{\rho}{\varepsilon} = \operatorname{div}\vec{E} = \operatorname{div}\left(-\operatorname{grad}\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = -\Delta\varphi - \operatorname{div}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) + \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta\vec{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{j} + \operatorname{grad}\left(\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)$$

$$\Delta\varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon} - \frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)}_{=0}$$

Lorenzova kalibrace bereme jen potenciály které ji splňují

Lorenzova kalibrační podmínka (L. V. Lorenz) $\boxed{\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0}$ (2)

Oprávněnost Lorenzovy kalibrace – ke každému řešení $\vec{A}, \varphi$ soustavy (1) které nesplňuje podmínku (2) existuje kalibračně ekvivalentní řešení $\vec{A}', \varphi'$, které ji splňuje:

$$0 = \operatorname{div}\vec{A}' + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi'}{\partial t} = \operatorname{div}\vec{A} + \operatorname{div}\operatorname{grad}\Lambda + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} \iff \Delta\Lambda - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = -\left(\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right)$$

nehomogenní vlnová rovnice pro $\Lambda(\vec{r}, t)$ má nekonečně mnoho řešení

Nehomogenní vlnové (d'Alembertovy) rovnice pro potenciály:

$$\boxed{\begin{aligned} \Delta\varphi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} &= -\frac{\rho}{\varepsilon} \\ \Delta\vec{A} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} &= -\mu \vec{j} \\ \operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t} &= 0 \end{aligned}}$$

Speciálně ve vakuu ($\varepsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$)

$$\Box\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \Box\vec{A} = -\mu_0 \vec{j} \qquad \operatorname{div}\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \varphi}{\partial t} = 0$$

d'Alembertův operátor (dalambertián) $\quad \Box = \Delta - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}$

Tyto rovnice jsou invariantní vůči kalibračním tr. splňujícím podmínku

$$\Delta\Lambda - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \Lambda}{\partial t^2} = 0$$

homogenní vlnová rce. pro $\Lambda(\vec{r}, t)$

Jejich řešení tak opět není jednoznačné a například v případě $\rho = 0$ lze požadovat:

$$\varphi' = 0 \qquad \operatorname{div}\vec{A}' = 0 \quad \text{(Coulombova kalibrace)}$$

$$\Delta\vec{A}' - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{A}'}{\partial t'^2} = -\mu \vec{j}$$

Pozn: Je-li Lorenzova kalibrační podmínka splněna v nějakém čase, pak je splněna kdykoliv. Z vlnových rovnic a rce. kontinuity totiž plyne:

$$\Delta\left(\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) - \varepsilon\mu \frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\operatorname{div}\vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) = -\mu\underbrace{\left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j}\right)}_{=0} = 0$$

Rovnice elektrodynamiky v Minkowského prostoročase

d'Alembertův operátor – je skalární operátor $\Box = \Delta - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^i} - \frac{\partial^2}{\partial (ct)^2} = -g^{\mu\nu}\frac{\partial}{\partial x^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu} = -g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu$

při Lorentzově transformaci $\tilde{x}^\mu = \mathbb{A}^\mu{}_\nu x^\nu$ $\mathbb{A}\in O(1,3)$ se nemění

$$\tilde{\partial}_\mu = \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial \tilde{x}^\mu}\frac{\partial}{\partial x^\nu} = (\mathbb{A}^{-1})^\nu{}_\mu \frac{\partial}{\partial x^\nu} = (\mathbb{A}^{-1})^\nu{}_\mu\, \partial_\nu$$ transformace kovariantních složek

$x^\nu = (\mathbb{A}^{-1})^\nu{}_\mu \tilde{x}^\mu$ inverzní transformace

$$\tilde{\Box} = -\tilde{g}^{\mu\nu}\tilde{\partial}_\mu\tilde{\partial}_\nu = -\mathbb{A}^\mu{}_\rho \mathbb{A}^\nu{}_\sigma g^{\rho\sigma}(\mathbb{A}^{-1})^\varkappa{}_\mu (\mathbb{A}^{-1})^\lambda{}_\nu \partial_\varkappa\partial_\lambda = -g^{\rho\sigma}\partial_\rho\partial_\sigma = \Box$$

čtyřproud – inspirujeme se proudovou hustotou $\vec{j} = \rho\vec{v}$ a definujeme 4-proud jako násobek 4-rychlosti u^μ skalárem (invariantem). Tímto skalárem bude klidová hustota náboje $\rho_0 = \frac{dQ}{dV_0}$

$$(j^\mu) = \rho_0 (u^\mu) = \rho_0\begin{pmatrix}\gamma c\\ \gamma\vec{v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\rho_0\gamma c\\ \rho_0\gamma\vec{v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\rho c\\ \rho\vec{v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\rho c\\ \vec{j}\end{pmatrix}$$

Náboj je invariantní $d\tilde{Q} = dQ = \rho\, dV$ avšak objem se mění díky kontrakci délek $dV = \frac{1}{\gamma}dV_0$ a proto hustota náboje $\rho = \frac{dQ}{dV} = \gamma\frac{dQ}{dV_0} = \gamma\rho_0$ již není skalárem.

Rovnice kontinuity v kovariantním tvaru $0 = \frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j} = \frac{\partial(c\rho)}{\partial(ct)} + \frac{\partial j^i}{\partial x^i} = \frac{\partial j^0}{\partial x^0} + \frac{\partial j^i}{\partial x^i} = \frac{\partial j^\mu}{\partial x^\mu} = \partial_\mu j^\mu$ $\boxed{\partial_\mu j^\mu = 0}$

čtyřdivergence

čtyřpotenciál – upravíme d'Alembertovy rovnice tak, aby na pravé straně stál 4-vektor

$$(A^\mu) = \begin{pmatrix}\varphi/c\\ \vec{A}\end{pmatrix} \qquad \Box\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} = -\mu_0 c^2\rho = -\mu_0 c j^0 \qquad \Box\frac{\varphi}{c} = -\mu_0 j^0 \qquad \Box\vec{A} = -\mu_0\vec{j} \qquad \forall\nu = 0,1,2,3 \quad \boxed{\Box A^\nu = -\mu_0 j^\nu}$$

Lorenzova kalibrační podmínka v kovariantním tvaru $0 = \operatorname{div}\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\varphi}{\partial t} = \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \frac{\partial}{\partial(ct)}\frac{\varphi}{c} = \frac{\partial A^i}{\partial x^i} + \frac{\partial A^0}{\partial x^0} = \frac{\partial A^\mu}{\partial x^\mu} = \partial_\mu A^\mu$ $\boxed{\partial_\mu A^\mu = 0}$

Kalibrační transformace v kovariantním tvaru

$$\varphi' = \varphi - \frac{\partial\Lambda}{\partial t} \qquad A'^0 = \frac{\varphi'}{c} = \frac{\varphi}{c} - \frac{\partial\Lambda}{\partial(ct)} = A^0 - \frac{\partial\Lambda}{\partial x^0} \underset{x^0 = x_0}{=} A^0 - \frac{\partial\Lambda}{\partial x_0}$$

$$\vec{A}' = \vec{A} + \operatorname{grad}\Lambda \qquad A'^i = A^i + \frac{\partial\Lambda}{\partial x^i} = A^i - \frac{\partial\Lambda}{\partial x_i} \quad \leftarrow x^i = -x_i$$

$$\boxed{A'^\mu = A^\mu - \frac{\partial\Lambda}{\partial x_\mu} = A^\mu - \partial^\mu\Lambda}$$

$$A'_\mu = A_\mu - \frac{\partial\Lambda}{\partial x^\mu} = A_\mu - \partial_\mu\Lambda$$

snížením indexů dostaneme předpis pro kovariantní složky

Pozn: složky $\partial_\nu\Lambda$ jednoformy $d\Lambda = \frac{\partial\Lambda}{\partial x^\nu}dx^\nu = \partial_\nu\Lambda\, dx^\nu$ jsou jiné, než složky gradientu $\partial^\mu\Lambda = g^{\mu\nu}\partial_\nu\Lambda$

Maxwellovy–Lorentzovy rovnice (ve vakuu)

I. série

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\operatorname{rot}\vec{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} = \mu_0\vec{j}$$

II. série

$$\operatorname{div}\vec{B} = 0$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} + \frac{\partial\vec{B}}{\partial t} = 0$$

Druhou sérii rovnic jsme v $\mathbb{R}^3$ splnili zavedením potenciálů $\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi - \frac{\partial\vec{A}}{\partial t}$, $\vec{B} = \operatorname{rot}\vec{A}$. Složky pseudovektoru mag. indukce $B_i = (\operatorname{rot}\vec{A})_i = \varepsilon_{ijk}\frac{\partial}{\partial x_j}A_k$ odpovídají (skrze Hodgeův operátor $\hat{B}_{jk} = \varepsilon_{jki}B_i$) složkám antisymetrického tenzoru $\hat{B}_{jk} = \frac{\partial A_k}{\partial x_j} - \frac{\partial A_j}{\partial x_k} = \partial_j A_k - \partial_k A_j$ např. $B_1 = \frac{\partial A_3}{\partial x_2} - \frac{\partial A_2}{\partial x_3} = \hat{B}_{23}$

Máme tedy $B_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\hat{B}_{jk}$ podobně jako pro úhlovou rychlost $\hat{\Omega}_i = \frac{1}{2}\varepsilon_{ijk}\hat{\omega}_{jk}$

V $\mathbb{R}^4$ již však výrazy typu $\partial_j A_k - \partial_k A_j$ představující čtyřrotaci nelze ztotožnit s (pseudo) vektorem – zavedeme tenzor elmag. pole

Zapíšeme pole $\vec{E}$ a $\vec{B}$ pomocí čtyřpotenciálu:

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial t} = c\left[-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\varphi}{c}\right) - \frac{\partial A_x}{\partial(ct)}\right] = c\left[-\frac{\partial A^0}{\partial x^1} - \frac{\partial A^1}{\partial x^0}\right] \overset{A^1 = -A_1}{=} c\left[-\frac{\partial A_0}{\partial x^1} + \frac{\partial A_1}{\partial x^0}\right] = c\left[\frac{\partial A_1}{\partial x^0} - \frac{\partial A_0}{\partial x^1}\right] = cF_{01}$$

$$B_x = [\operatorname{rot}\vec{A}]_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = \frac{\partial A^3}{\partial x^2} - \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = -\frac{\partial A_3}{\partial x^2} + \frac{\partial A_2}{\partial x^3} = \frac{\partial A_2}{\partial x^3} - \frac{\partial A_3}{\partial x^2} = F_{32}$$

Tenzor elektromagnetického pole

$$\boxed{F_{\mu\nu} = \frac{\partial A_\nu}{\partial x^\mu} - \frac{\partial A_\mu}{\partial x^\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu}$$ čtyřrotace

je antisymetrický $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$

zvednutí indexů $F^{\mu\nu} = g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\rho\sigma} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$

$$(F_{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{E_x}{c} & \frac{E_y}{c} & \frac{E_z}{c}\\ -\frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y\\ -\frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x\\ -\frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0\end{pmatrix}$$

kovariantní složky

kontravariantní složky

$$(F^{\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{E_x}{c} & -\frac{E_y}{c} & -\frac{E_z}{c}\\ \frac{E_x}{c} & 0 & -B_z & B_y\\ \frac{E_y}{c} & B_z & 0 & -B_x\\ \frac{E_z}{c} & -B_y & B_x & 0\end{pmatrix}$$

Lorentzova transformace $\tilde{F}^{\mu\nu}(\tilde{x}) = \mathbb{A}^\mu{}_\rho \mathbb{A}^\nu{}_\sigma F^{\rho\sigma}(x)$ (tenzorové pole)

Kalibrační transformace $F'^{\mu\nu} = \partial^\mu A'^\nu - \partial^\nu A'^\mu = \partial^\mu(A^\nu - \partial^\nu\Lambda) - \partial^\nu(A^\mu - \partial^\mu\Lambda) = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu - \cancel{\partial^\mu\partial^\nu\Lambda} + \cancel{\partial^\nu\partial^\mu\Lambda} = F^{\mu\nu}$ (je kalibračně invariatní)

Duální tenzor – čtyřrotace čtyřvektoru je antisymetrický čtyřtenzor 2. řádu, Hodgeův operátor z něj udělá opět antisymetrický čtyřtenzor 2. řádu $\boxed{F^*_{\varkappa\lambda} = \frac{1}{2!}\epsilon_{\varkappa\lambda\mu\nu}F^{\mu\nu}}$

kde Levi–civitův symbol v 4–dim. pr. $\epsilon^{\varkappa\lambda\mu\nu} = \epsilon_{\varkappa\lambda\mu\nu}$ je úplně antisymetrický a splňuje $\epsilon_{0123} = 1 = \epsilon^{0123}$

Zvednutím indexů dostaneme $F^{*\varkappa\lambda} = -\frac{1}{2!}\epsilon^{\varkappa\lambda\mu\nu}F_{\mu\nu}$

$\det(g_{\mu\nu}) = -1$

$$(F^{*\mu\nu}) = \begin{pmatrix} 0 & B_x & B_y & B_z \\ -B_x & 0 & -\frac{E_z}{c} & \frac{E_y}{c} \\ -B_y & \frac{E_z}{c} & 0 & -\frac{E_x}{c} \\ -B_z & -\frac{E_y}{c} & \frac{E_x}{c} & 0 \end{pmatrix}$$

Hodgeův operátor – prostory $\Lambda^k(V_m^*)$ a $\Lambda^{m-k}(V_m^*)$ úplně antisymetrických tenzorů typu $\binom{0}{k}$ a $\binom{0}{m-k}$ na vek. pr. V_m mají stejnou dimenzi a pokud je na V_m dán (pseudo) metrický tenzor g a orientace σ, pak je lze kanonicky ztotožnit pomocí zobrazení $*: \Lambda^k(V_m^*) \to \Lambda^{m-k}(V_m^*)$ zvaného Hodgeův duální operátor a definovaného předpisem $*\alpha_{j_1,\dots,j_{m-k}} = \frac{1}{k!}\alpha^{i_1,\dots,i_k}\omega_{i_1,\dots,i_k,j_1,\dots,j_{m-k}}$ kde

$$\omega_{i_1,\dots,i_m} = \sigma(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_m)\sqrt{|\det g|}\,\epsilon_{i_1,\dots,i_m}$$

jsou složky metrické formy objemu v bázi $(\vec{e}_1,\dots,\vec{e}_m)$.

$$F^*_{01} = \frac{1}{2}(\epsilon_{0123}F^{23} + \epsilon_{0132}F^{32}) = \frac{1}{2}(F^{23} + (-1)F^{32}) = \frac{1}{2}(F^{23} - (-F^{23})) = F^{23} = -B_x$$

$$F^{*01} = g^{0\mu}g^{1\nu}F^*_{\mu\nu} = g^{00}g^{11}F^*_{01} = -F^*_{01} = B_x$$

Přechod od $F^{\mu\nu}$ k $F^{*\mu\nu}$ odpovídá záměně $\frac{\vec{E}}{c} \to -\vec{B}$ a $\vec{B} \to \frac{\vec{E}}{c}$

Maxwellovy–Lorentzovy rovnice

$$\boxed{\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \partial_\nu F^{\mu\nu} = -\mu_0 j^\mu}$$

$$\boxed{\frac{\partial F^{*\mu\nu}}{\partial x^\nu} = \partial_\nu F^{*\mu\nu} = 0}$$

$$\frac{\partial F^{0\nu}}{\partial x^\nu} = 0 + \frac{\partial F^{0i}}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i}\left(-\frac{E_i}{c}\right) = -\frac{1}{c}\operatorname{div}\vec{E} = -\mu_0 j^0 = -\mu_0 c\rho \Rightarrow \operatorname{div}\vec{E} = \mu_0 c^2\rho = \mu_0\frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}\rho = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{\partial F^{1\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial F^{10}}{\partial x^0} + 0 + \frac{\partial F^{12}}{\partial x^2} + \frac{\partial F^{13}}{\partial x^3} = \frac{\partial}{\partial(ct)}\left(\frac{E_x}{c}\right) + \frac{\partial(-B_z)}{\partial y} + \frac{\partial B_y}{\partial z} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t} - (\operatorname{rot}\vec{B})_x = -\mu_0 j_x$$

$$(\operatorname{rot}\vec{B})_x - \frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t} = \mu_0 j_x$$

Lorentzova čtyřsíla $\frac{d}{d\tau}(m_0 u^\nu) = K^\nu$ $\quad (u^\nu) = \begin{pmatrix}\gamma c \\ \gamma\vec{v}\end{pmatrix}$ $\quad (K^\nu) = \begin{pmatrix}\frac{\gamma}{c}\vec{F}\cdot\vec{v} \\ \gamma\vec{F}\end{pmatrix}$ kde $\vec{F} = e(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$ je Lorentzova síla

$$K^1 = \gamma F_x = \gamma e(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})_x = e\left(\gamma\frac{c}{c}E_x + \gamma v_y B_z - \gamma v_z B_y\right) = e\left(u^0F^{10} + u^2F^{21} - u^3F^{13}\right) = e\left(F^{10}u_0 + (-F^{12})(-u_2) - F^{13}(-u_3)\right) = eF^{1\nu}u_\nu$$

$$K^0 = \frac{\gamma}{c}\vec{v}\cdot\vec{F} = e\frac{\gamma}{c}\vec{v}\cdot\vec{E} = e\frac{\vec{E}}{c}\cdot(\gamma\vec{v}) = e\left(-\frac{E_i}{c}\right)(-\gamma v_i) = eF^{0\nu}u_\nu \qquad \boxed{K^\mu = eF^{\mu\nu}u_\nu}$$

Relativistické invarianty elektromagnetického pole

$$I_0 = F^\mu{}_\mu = g_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 0$$

$$I_1 = F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = 2\left(\vec{B}^2 - \frac{\vec{E}^2}{c^2}\right)$$

$$I_2 = F_{\mu\nu}F^{*\mu\nu} = 4\frac{\vec{E}\cdot\vec{B}}{c}$$

Pozn. Hadamardův součin matic $(A\circ B)_{ij} = A_{ij}B_{ij} \quad \forall i,j$

Další invarianty jsou buď triviální nebo závislé např. $F^*_{\mu\nu}F^{*\mu\nu} = -I_1$

Podle hodnot těchto invariantů $I_1, I_2 \gtreqless 0$ lze rozdělit elmag. pole do devíti tříd.

Například třída $I_1 = 0 = I_2$ tj. $E = cB$, $\vec{E}\perp\vec{B}$ odpovídá elektromagnetické vlně ve vakuu.

Lagrangeův formalizmus v teorii pole – pole resp. soustavu polí popíšeme pomocí sady hladkých funkcí $q_a(x^\mu)$, $a = 1,2,\dots,m$ – obecných souřadnic polí na prostoročasu

Motivace – na pohyb jedné nerelativistické částice na přímce lze nahlížet jako na příklad pole na 1–dim. prostoročasu odpovídající historii částice:

$$S = \int_{t_1}^{t_2}\frac{1}{2}m\dot{x}^2 - U(x)\,dt = \int_{\langle t_1,t_2\rangle}\frac{1}{2}m\left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 - U(\psi)\,dt$$



Akce pro částice $t \quad q_i(t)$ $\quad S[q_i(t)] = \int_{t_1}^{t_2} L(q_i(t), \dot{q}_i(t), t)\,dt$

Akce pro pole $x^\mu \quad q_a(x^\mu)$

$$\boxed{S[q_a(x^\mu)] = \frac{1}{c}\int_{V^*}\mathcal{L}(q_a(x^\mu), q_{a,\nu}(x^\mu), x^\mu)\,dV^*}$$

Značení: $q_{a,\nu} = \partial_\nu q_a = \frac{\partial q_a}{\partial x^\nu}$

objemový integrál přes čtyřrozměrnou oblast s objem elementem $dV^* = dx^0dx^1dx^2dx^3 = c\,dt\,dx\,dy\,dz = c\,dt\,dV$

Speciálně pro $V^* = \langle ct_1, ct_2\rangle \times V$ $\quad S = \int_{V^*}\mathcal{L}\,dt\,dV = \int_{t_1}^{t_2}\underbrace{\left(\int_V \mathcal{L}\,dV\right)}_{L}dt$

z hustoty Lagrangeovy funkce (lagrangiánu) $\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_a, q_{a,\nu}, x^\mu)$

Hamiltonův princip pro pole: Skutečný časový vývoj soustavy polí se děje s takovou závislostí q_a na x^μ pro kterou akce S nabývá stacionární hodnoty vzhledem k variacím splňujícím podmínku pevných konců, která znamená nulovost variací na hranici ∂V^* objemu V^* tj. $\delta q_a(x^\mu)\big|_{\partial V^*} = 0$

$$0 = \delta S = \frac{1}{c}\int_{V^*}\delta\mathcal{L}(q_a, q_{a,\nu}, x^\mu)\,dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a}\delta q_a + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_{a,\nu}\right]dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a}\delta q_a + \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right) - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\delta q_a\right]dV^* =$$

$$= \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\right]\delta q_a\,dV^* + \frac{1}{c}\int_{V^*}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right)dV^* = \frac{1}{c}\int_{V^*}\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right)\right]\delta q_a\,dV^* + \frac{1}{c}\underbrace{\oint_{\partial V^*}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\delta q_a\right)df_\nu}_{=0}$$

Divergenční věta (4–dim. Gauss)

Lagrangeovy rovnice pro soustavu polí v Minkowského prostoročase $\boxed{\sum_{\nu=0}^{3}\frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q_a} = 0 \quad \forall a\in\hat{m}}$

Nejednoznačnost lagrangiánu – lagrangiány $\mathcal{L}=\mathcal{L}(q_a,q_{a,\eta},x^\nu)$ a $\mathcal{L}'=\mathcal{L}+\frac{\partial G^\mu}{\partial x^\mu}$ kde $G^\mu=G^\mu(q_a,x^\nu)$ vedou na stejné pohybové rovnice

$$\delta S'-\delta S=\delta\frac{1}{c}\int_{V^*}\frac{\partial G^\mu}{\partial x^\mu}dV^*=\frac{1}{c}\delta\int_{\partial V^*}G^\mu d f_\mu=\frac{1}{c}\int_{\partial V^*}\frac{\partial G^\mu}{\partial q_a}\delta q_a d f_\mu=0 \quad \text{pro} \quad \delta q_a\big|_{\partial V^*}=0$$

"pevné konce"

Nalézt lagrangián pro dané pole je obvykle složitá úloha při jejímž řešení se využívají principy symetrie a jednoduchosti. Např. v STR jde o požadavek Lorentzovské invariance lagrangiánu plynoucí z invariance akce a integrace vzhledem k $d\tilde{V}^*=J\,dV^*$ $\quad J=\det(\alpha^\mu{}_\nu)=\det\left(\frac{\partial\tilde{x}^\mu}{\partial x^\nu}\right)=+1$ pro vlastní Lorentzovy transformace

Akce pro soustavu nabitých částic a elektromagnetického pole – zkoumáme dva mezní případy:

I) soustava vzájemně neinteragujících nabitých částic ve vnějším elmag. poli – neuvažujeme interakci mezi částicemi ani jejich vliv na elmag. pole

Pro částici s klidovou hm. m_0 a nábojem e

$$L=-m_0c^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}-e(\varphi(\vec{r},t)-\vec{v}\cdot\vec{A}(\vec{r},t)) \longrightarrow$$

Pro soustavu N částic s klidovými hm. m_α a náboji e_α

$$L=\underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}-m_\alpha c^2\sqrt{1-\frac{v_\alpha^2}{c^2}}}_{L_m \text{ hmota}}-\underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha[\varphi(\vec{r}_\alpha,t)-\vec{v}_\alpha\cdot\vec{A}(\vec{r}_\alpha,t)]}_{L_{mf} \text{ interakce hmota pole}}$$

Diracova delta funkce δ je zobecněná funkce na $\mathbb{R}$ s vlastnostmi $\delta(x)=0 \;\; \forall x\neq 0$ a $\int_{\mathbb{R}}\delta(x)dx=1$

Platí pro ni: $\int_{\mathbb{R}}\delta(x)f(x)dx=f(0)$ $\quad \int_{\mathbb{R}}\delta(x-a)f(x)dx=f(a)$ $\quad x\delta(x)=0$

Ve 3D máme: $\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)=\delta(x-x_\alpha)\delta(y-y_\alpha)\delta(z-z_\alpha)$ $\quad \int_{\mathbb{R}^3}\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)f(\vec{r})dV=f(\vec{r}_\alpha)$

Ve skutečnosti jde o zobecněnou funkci, což je spojitý lineární funkcionál na prostoru tzv. testovacích funkcí (fce. třídy C^∞ s kompaktním nosičem) více v RMF.

Prostor $\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)=\{f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}\mid\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|^2dx<+\infty\}$

skalární součin $\langle f,g\rangle=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\overline{g(x)}dx=f\cdot\overline{g}\in\mathbb{C}$

ekvivalence $f\sim g \Leftrightarrow f-g=0$ skoro všude $\longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)=\mathcal{L}^2(\mathbb{R}^n)/_\sim$

"duální prostor je větší a jsou v něm zobecněné fce."

Nábojová a proudová hustota pro bodové náboje:

$$\rho(\vec{r},t)=\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha(t)) \qquad \vec{j}(\vec{r},t)=\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\vec{v}_\alpha(t)\,\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha(t))$$

Interakční lagrangián:

$$L_{mf}=-\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\varphi(\vec{r}_\alpha,t)+\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\vec{v}_\alpha\cdot\vec{A}(\vec{r}_\alpha,t)=-\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\overbrace{\int_{\mathbb{R}^3}\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)\varphi(\vec{r},t)dV}^{\varphi(\vec{r}_\alpha,t)}+\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\vec{v}_\alpha\cdot\overbrace{\int_{\mathbb{R}^3}\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)\vec{A}(\vec{r},t)dV}^{\vec{A}(\vec{r}_\alpha,t)}=$$

$$=-\int_{\mathbb{R}^3}\underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)}_{\rho(\vec{r},t)}\varphi(\vec{r},t)dV+\int_{\mathbb{R}^3}\underbrace{\sum_{\alpha=1}^{N}e_\alpha\vec{v}_\alpha\delta^3(\vec{r}-\vec{r}_\alpha)}_{\vec{j}(\vec{r},t)}\cdot\vec{A}(\vec{r},t)dV=-\int_{\mathbb{R}^3}c\rho(\vec{r},t)\frac{\varphi(\vec{r},t)}{c}-\vec{j}(\vec{r},t)\cdot\vec{A}(\vec{r},t)dV=\int_{\mathbb{R}^3}\underbrace{-j^\mu A_\mu}_{\mathcal{L}_{mf}}dV$$

II) elmag. pole buzené zadaným rozložením nabitých částic a jejich rychlostí

Chceme aby akce pro elmag. pole $S_f=\frac{1}{c}\int_{V^*}\mathcal{L}_f\,dV^*$ byla stejná ve všech inerciálních soustavách a nezávisela na zvolené kalibraci pole. Hustotu Lagrangeovy funkce $\mathcal{L}_f$ pro elmag pole hledáme tak, aby byla:

1) nejvýše kvadratická v polních proměnných $\vec{E},\vec{B},A_\mu,\partial_\nu A_\mu=A_{\mu,\nu}$ (Maxwellovy rce. jsou lineární)
2) relativisticky invariantní – invariatní vůči Lorentzově transformaci (kvůli kovarianci polních rovnic)
3) kalibračně invariantní (nezávislá na parametrizaci pole), např. $A_\mu A^\mu$, $A_{\mu,\nu}A^{\mu,\nu}$ nejsou kalib. invariantní

Kvadratickými v polních proměnných jsou invarianty $F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$ (skalár) a $F_{\mu\nu}F^{*\mu\nu}$ (pseudoskalár)

Lagrangián pro:

– pole bez zdrojů $\quad \mathcal{L}_f=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}=-\frac{1}{4\mu_0}2\left(\vec{B}^2-\frac{1}{c^2}\vec{E}^2\right)=\frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}^2-\frac{1}{2\mu_0}\vec{B}^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}^2-\frac{1}{2}\mu_0\vec{H}^2$

– pole se zdroji $\quad \mathcal{L}(A_\mu,A_{\mu,\nu},x^\lambda)=-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}-j^\mu(x^\lambda)A_\mu=-\frac{1}{4\mu_0}(A_{\nu,\mu}-A_{\mu,\nu})(A^{\nu,\mu}-A^{\mu,\nu})-j^\mu(x^\lambda)A_\mu$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_{\eta,\lambda}}=-\frac{1}{4\mu_0}\left(\frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial A_{\eta,\lambda}}F^{\mu\nu}+F_{\mu\nu}\frac{\partial F^{\mu\nu}}{\partial A_{\eta,\lambda}}\right)=-\frac{1}{4\mu_0}\left(\frac{\partial(A_{\nu,\mu}-A_{\mu,\nu})}{\partial A_{\eta,\lambda}}F^{\mu\nu}+F_{\mu\nu}\frac{\partial g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}F_{\rho\sigma}}{\partial A_{\eta,\lambda}}\right)=-\frac{1}{4\mu_0}\left((\delta^\eta_\nu\delta^\lambda_\mu-\delta^\eta_\mu\delta^\lambda_\nu)F^{\mu\nu}+F_{\mu\nu}g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial A_{\eta,\lambda}}\right)$$

$$=-\frac{1}{4\mu_0}\left(F^{\lambda\eta}-F^{\eta\lambda}+F^{\rho\sigma}\frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial A_{\eta,\lambda}}\right)=-\frac{1}{4\mu_0}\left(2F^{\lambda\eta}+2F^{\lambda\eta}\right)=-\frac{F^{\lambda\eta}}{\mu_0}=\frac{1}{\mu_0}F^{\eta\lambda}$$

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\eta}=-j^\mu\frac{\partial A_\mu}{\partial A_\eta}=-j^\mu\delta^\eta_\mu=-j^\eta \qquad 0=\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_{\eta,\lambda}}\right)-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial A_\eta}=\frac{\partial}{\partial x^\lambda}\left(\frac{1}{\mu_0}F^{\eta\lambda}\right)-(-j^\eta)\Rightarrow\boxed{\frac{\partial F^{\eta\lambda}}{\partial x^\lambda}=-\mu_0 j^\eta \quad \forall\eta=0,1,2,3}$$

I. série Maxwell–Lorentzových rovnic

II. série je již splněna – potenciály

Akce pro soustavu nabitých částic a elmag. pole

$$S=\underbrace{\int_{t_1}^{t_2}\sum_{\alpha=1}^{N}(-m_\alpha c^2)\sqrt{1-\frac{v_\alpha^2}{c^2}}dt}_{S_m \text{ hmota (matter)}}+\underbrace{\frac{1}{c}\int_{V^*}-\frac{1}{4\mu_0}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}dV^*}_{S_f \text{ pole (field)}}+\underbrace{\frac{1}{c}\int_{V^*}-j^\mu A_\mu dV^*}_{S_{mf} \text{ interakce}}$$

Odtud variacemi získáme

$\delta x^\mu_\alpha \quad \delta A_\mu=0$ rce. pro částice v EM poli

$\delta A_\mu \quad \delta x^\mu_\alpha=0$ I. série Maxwell–Lorentz

Zákony zachování v teorii pole

Zachovávající se čtyřproud je čtyřvektorová veličina $k^\mu(q_a, q_{a,\nu}, x^\lambda)$ s nulovou čtyřdivergencí $\partial_\mu k^\mu = \frac{\partial k^\mu}{\partial x^\mu} = 0$

Ke každému zachovávajícímu se čtyřproudu existuje tzv. zachovávající se "náboj" $K(\Lambda) = \frac{1}{c}\int_{\mathbb{R}^3, x^0 = c\Lambda} k^0 \, dV = \text{konst.}$

$$0 = \int_{V_R^*} \frac{\partial k^\mu}{\partial x^\mu} dV^* = \int_{\partial V_R^*} k^\mu df_\mu = \int_{V_{R,x^0=c\Lambda_1}} k^\mu df_\mu^{(1)} + \underbrace{\int_{\Sigma_R} k^\mu df_\mu}_{} + \int_{V_{R,x^0=c\Lambda_2}} k^\mu df_\mu^{(2)} \quad \Big/ \lim_{R\to+\infty} \Rightarrow 0 = \int_{\mathbb{R}^3, x^0=c\Lambda_1} -k^0 dV + \int_{\mathbb{R}^3, x^0=c\Lambda_2} k^0 dV = -\frac{K(\Lambda_1)}{c} + \frac{K(\Lambda_2)}{c}$$

$V_R^* = \langle c\Lambda_1, c\Lambda_2\rangle \times V_R$ ← koule o poloměru R

$\partial V_R^* = V_{R,c\Lambda_1} \cup \Sigma_R \cup V_{R,c\Lambda_2}$

$df_\mu = g_{\mu\nu} df^\nu$

$(x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = R^2$

$c\Lambda_1 \le x^0 \le c\Lambda_2$

integrál přes plášť 4-rozměrného válce v limitě integrace přes prostorové nekonečno – tok prostorové části k^μ plochou v nekonečnu za čas $\Lambda_2 - \Lambda_1$ – předpokládáme, že je nula

$df_\mu^{(1)} = (-1,0,0,0)\,dV \qquad df_\mu^{(2)} = (1,0,0,0)\,dV$



Například pro čtyřproud $(j^\mu) = (c\rho, \vec{j})$ platí rovnice kontinuity $\partial_\mu j^\mu = 0$ zachovává se náboj $Q(\Lambda) = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\vec{r}, \Lambda)\, dV$

Teorém Noetherové: Ke každé spojité jednoparametrické grupě transformací, které ponechávají akci $S = \frac{1}{c}\int_{V^*} \mathcal{L}(q_a, q_{a,\nu}, x^\lambda)\, dV^*$ invariantní (tj. jsou symetriemi akce) existuje zachovávající se čtyřproud k^μ.

Pozn. stačí aby transformace byly kvazisymetrie tj. aby zachovávali akci až na hraniční člen $S' = S + \int_{\partial V^*} (\dots)^\mu df_\mu$
tj. hustota Lagrangeovy funkce se může lišit o čtyřdivergenci $\mathcal{L}' = \mathcal{L} + \partial_\mu G^\mu(q_a, x^\nu)$

Místo invariance akce vzhledem k transformaci budeme v dalším požadovat invarianci lagrangiánu: $\mathcal{L}(q'_a(x'^\nu), q'_{a,\mu}(x'^\nu), x'^\nu) = \mathcal{L}(q_a(x^\nu), q_{a,\mu}(x^\nu), x^\nu)$

1) Vnitřní symetrie – transformujeme pouze pole (například kalibrační transformace)

Transformace "posunutí pole" $q'_a = q_a + \varepsilon b_a \quad \forall a \in \hat{m} \quad b_a \in \mathbb{R}$ konstanty $\quad x'^\nu = x^\nu \quad \nu = 0,1,2,3$ prostoročasové souřadnice se nemění

parametr transformace $\varepsilon \in \mathbb{R}$

$$q'_{a,\mu} = \frac{\partial q'_a}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial(q_a + \varepsilon b_a)}{\partial x^\mu} = \frac{\partial q_a}{\partial x^\mu} = q_{a,\mu}$$

Invariance lagrangiánu

lagrangián pro transformované pole označíme jako

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \quad \mathcal{L}(q_a(x^\nu), q_{a,\mu}(x^\nu), x^\nu) = \mathcal{L}(q'_a(x'^\nu), q'_{a,\mu}(x'^\nu), x'^\nu) =: \mathcal{L}'(q_a(x^\nu), q_{a,\mu}(x^\nu), x^\nu, \varepsilon)$$

zde například:

$$\mathcal{L}(q'_{a,\mu}(x^\nu), x^\nu) = \mathcal{L}(q_{a,\mu}(x^\nu), x^\nu)$$

invariance znamená, že hodnota lagrangiánu nebude záviset na parametru transformace ε

$$0 = \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a}\frac{\partial q'_a}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\mu}}\frac{\partial q'_{a,\mu}}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} + \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right)_{expl.}\frac{\partial x'^\nu}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} b_a \underset{\uparrow}{=} \frac{\partial}{\partial x^\mu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\mu}}\right) b_a = \frac{\partial}{\partial x^\mu}\underbrace{\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\mu}} b_a\right)}_{}$$

stačí nám to pro $\varepsilon = 0$ — pohybová rovnice pole — zachovávající se 4-proud

Pokud to bude platit pro $\forall b_a \in \mathbb{R}, a \in \hat{m}$ pak dostaneme $\pi^{a\mu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\mu}}$, $\forall a \in \hat{m}$ zachovávající se čtyřproud mající význam hustoty čtyřhybnosti

2) Prostoročasové symetrie – Poincarého grupa tr. Minkowského prostoročasu a její reprezentace na polích

translace $x'^\nu = x^\nu + \varepsilon b^\nu \quad \nu = 0,1,2,3$ odpovídající transf. pole $q'_a(x'^\nu) = q_a(x^\nu)$

$$q'_{a,\mu} = \frac{\partial q'_a}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial q_a}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} = q_{a,\nu}\frac{\partial(x^\nu - \varepsilon b^\nu)}{\partial x'^\mu} = q_{a,\nu}\delta^\nu_\mu = q_{a,\mu}$$

invariance lagrangiánu

zde například: $\mathcal{L}(q'_a(x'^\nu), q'_{a,\mu}(x'^\nu)) = \mathcal{L}(q_a(x^\nu), q_{a,\mu}(x^\nu))$

$$0 = \frac{\partial \mathcal{L}'}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a}\frac{\partial q'_a}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\mu}}\frac{\partial q'_{a,\mu}}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} + \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right)_{expl.}\frac{\partial x'^\nu}{\partial \varepsilon}\Big|_{\varepsilon=0} = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu}\right)_{expl.} b^\nu$$

derivace explicitní závislosti lagrangiánu na prostoročasových souřadnicích (tj. jako při konstantních souřadnicích pole)

platí-li to pro všechna b^ν, $\nu = 0,1,2,3$ pak máme kanonický tenzor energie-hybnosti $T_\mu^{\cdot\nu}$

$$0 = \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu}\right)_{expl.} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_a} q_{a,\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}} q_{a,\nu\mu} = \delta^\nu_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x^\nu} - \frac{\partial}{\partial x^\nu}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}}\right) q_{a,\mu} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}} q_{a,\mu\nu} = -\frac{\partial}{\partial x^\nu}\overbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}} q_{a,\mu} - \delta^\nu_\mu \mathcal{L}\right]}^{}$$

Kanonický tenzor energie-hybnosti $T_\mu^{\cdot\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}} q_{a,\mu} - \delta^\nu_\mu \mathcal{L}$ je sada 4 zachovávajících se čtyřproudů pro které platí rovnice $\partial_\nu T_\mu^{\cdot\nu} = 0 \quad \forall \mu = 0,1,2,3$ představující zákony zachování energie a hybnosti v teorii pole

$$T^{\rho\nu} = g^{\rho\mu}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,\nu}} q_{a,\mu} - g^{\rho\nu}\mathcal{L}$$

hustota energie — hustota toku energie

$$(T^{\rho\nu}) = \begin{pmatrix} w & \frac{1}{c}\vec{S}^T \\ c\vec{g} & \mathfrak{S} \end{pmatrix}$$

hustota hybnosti — hustota toku hybnosti

zachovávající se "náboje"

$$p^\mu = \frac{1}{c}\int_{\mathbb{R}^3, x^0 = c\Lambda} T^{\mu\nu} df_\nu$$

"$\dot{q}_a = \frac{\partial q_a}{\partial \Lambda} = c q_{a,0}$" — podobný předpis jako pro obecnou energii

$$p^0 = \frac{1}{c}\int_{\mathbb{R}^3, x^0 = c\Lambda} \left(g^{00}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_{a,0}} q_{a,0} - g^{00}\mathcal{L}\right) df_0 = \frac{1}{c}\int_{\mathbb{R}^3, x^0 = c\Lambda} \underbrace{\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_a}\dot{q}_a - \mathcal{L}\right)}_{w \text{ hustota energie}} dV$$

$df_\mu = (dV, 0, 0, 0)$

Pozn. pokud bychom zkoušeli (místo translace) Lorentzovy tr. $x'^\mu = A^\mu{}_\nu x^\nu$ pak bychom museli vědět, jak se budou měnit obecné souřadnice polí $q'_a(x'^\mu) = R(A)_a{}^b q_b(x^\mu)$ tj. znát příslušnou reprezentaci R Lorentzovy grupy.

Symetrický tenzor energie–hybnosti pro elektromagnetické pole a zákony zachování

Kanonický tenzor energie–hybnosti obecně není symetrický a pro elmag. pole není ani kalibračně invariantní, proto jej nahradíme tzv. symetrickým tenzorem energie–hybnosti, který již kalibračně invariantní bude.

Pozn. Symetrii tenzoru požaduje obecná teorie relativity, kde tento tenzor stojící na pravé straně Einsteinových rovnic představuje zdroj pro zakřivení prostoročasu

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{Ricciho tenzor}}}{R_{\mu\nu}} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \overset{\text{konstanty kosmologická}}{\Lambda} g_{\mu\nu} = \overset{\text{gravitační}}{\varkappa} T_{\mu\nu}$$

$R_{\mu\nu} = \partial_\lambda \Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \partial_\nu \Gamma^\lambda_{\mu\lambda} + \Gamma^\lambda_{\lambda\rho}\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\rho}\Gamma^\rho_{\mu\lambda}$

$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ $\qquad \Gamma^\lambda_{\mu\rho} = \frac{1}{2}(\partial_\mu g_{\rho\nu} + \partial_\rho g_{\mu\nu} - \partial_\nu g_{\mu\rho}) g^{\lambda\nu}$

Zákon zachování energie a hybnosti $\partial_\nu \mathcal{T}_\mu{}^{\cdot\nu} = 0$ zůstane v platnosti, pokud kanonický tenzor $\mathcal{T}_\mu{}^{\cdot\nu}$ nahradíme symetrickým tenzorem $T_\mu{}^{\cdot\nu} = \mathcal{T}_\mu{}^{\cdot\nu} + \frac{\partial Q_\mu{}^{\cdot\nu\rho}}{\partial x^\rho}$ kde $Q_\mu{}^{\cdot\nu\rho} = -Q_\mu{}^{\cdot\rho\nu}$ neboť $\partial_\nu \partial_\rho Q_\mu{}^{\cdot\nu\rho} = 0$ (sym. / antisym.) pak $\partial_\nu T_\mu{}^{\cdot\nu} = 0$

Pro volné elmag. pole (bez zdrojů) máme $\mathcal{T}_\mu{}^{\cdot\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}_f}{\partial A_{\rho,\nu}} A_{\rho,\mu} - \delta^\nu_\mu \mathcal{L}_f = \frac{1}{\mu_0} A_{\rho,\mu} F^{\rho\nu} + \frac{1}{4\mu_0} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \delta^\nu_\mu$ není kalibračně invariantní

přičtením $\frac{\partial Q_\mu{}^{\cdot\nu\rho}}{\partial x^\rho} = \frac{1}{\mu_0}\frac{\partial}{\partial x^\rho}(A_\mu F^{\nu\rho}) = \frac{1}{\mu_0}(A_{\mu,\rho}F^{\nu\rho} + A_\mu \underbrace{\partial_\rho F^{\nu\rho}}_{=0}) = -\frac{1}{\mu_0} A_{\mu,\rho} F^{\rho\nu}$ získáme $T_\mu{}^{\cdot\nu} = \frac{1}{\mu_0} F_{\mu\rho} F^{\rho\nu} + \frac{1}{4\mu_0} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \delta^\nu_\mu$

I. série Mawell

Symetrický tenzor energie–hybnosti pro elmag. pole $T^{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_0}\left(-g_{\rho\sigma} F^{\mu\rho} F^{\nu\sigma} + \frac{1}{4} g^{\mu\nu} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma}\right)$ je kalibračně invariantní

$$(T^{\mu\nu}) = \left(\begin{array}{c|ccc} w & \frac{S_x}{c} & \frac{S_y}{c} & \frac{S_z}{c} \\ \hline \frac{S_x}{c} & \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \frac{S_y}{c} & \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \frac{S_z}{c} & \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{array}\right)$$

$w = \frac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B}) = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \vec{E}^2 + \frac{1}{2}\mu_0 \vec{H}^2$ hustota energie elmag. pole

$\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$ hustota toku energie elmag. pole – Poyntingův vektor

$\vec{g} = \vec{D}\times\vec{B} = \varepsilon_0\mu_0 \vec{E}\times\vec{H} = \frac{1}{c^2}\vec{S}$ hustota hybnosti elmag. pole

ve vakuu $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$, $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$, $c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0\mu_0}$

Maxwellův tenzor napětí $\sigma = -[\vec{E}\otimes\vec{D} + \vec{H}\otimes\vec{B} - \overbrace{\tfrac{1}{2}(\vec{E}\cdot\vec{D} + \vec{H}\cdot\vec{B})}^{w}\hat{1}]$

složky ve vakuu $\sigma_{ij} = -[\varepsilon_0 E_i E_j + \mu_0 H_i H_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}(\varepsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2)]$

je tenzor hustoty toku hybnosti – jeho řádky jsou vektory hustoty toku jednotlivých složek hybnosti

Pozn. U vektorů $\vec{E}, \vec{D}, \vec{B}, \vec{H}, \vec{g}, \vec{S}$ a tenzoru σ na 3–dim. prostoru píšeme indexy složek pouze dolu zatímco u 4–vektorů $f^\mu, j^\mu, A^\mu, u^\mu$ a tenzorů $F^{\mu\nu}, T^{\mu\nu}$ na Minkowského prostoročasu musíme rozlišovat jejich kontravariantní (indexy nahoře) a kovariantní (indexy dole) složky

$$T^{00} = \frac{1}{\mu_0}\left(-g_{\rho\sigma}F^{0\rho}F^{0\sigma} + \frac{1}{4}g^{00}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\right) = \frac{1}{\mu_0}\left(\frac{\vec{E}^2}{c^2} + \frac{1}{4}2\left(\vec{B}^2 - \frac{\vec{E}^2}{c^2}\right)\right) = \frac{1}{\mu_0}\frac{1}{2}\left(\frac{\vec{E}^2}{c^2} + \vec{B}^2\right) = \frac{1}{2}\varepsilon_0\vec{E}^2 + \frac{1}{2}\mu_0\vec{H}^2 = w$$

hustota energie

$$T^{0i} = \frac{1}{\mu_0}\left(-g_{\rho\sigma}F^{0\rho}F^{i\sigma} + \frac{1}{4}g^{0i}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\right) = \frac{1}{\mu_0}(F^{0k}F^{ik}) = \frac{1}{\mu_0}\left(-\frac{E_k}{c}\cdot(-\varepsilon^{ikl}B_l)\right) = \frac{1}{\mu_0 c}\varepsilon^{ikl}E_k B_l = \frac{1}{\mu_0 c}(\vec{E}\times\vec{B})_i = \frac{1}{c}(\underbrace{\vec{E}\times\vec{H}}_{\vec{S}})_i$$

$F^{0k} = -\frac{E_k}{c}$ $\qquad F^{ik} = -\varepsilon^{ikl}B_l$

Poyntingův vektor $\vec{S}$ hustota toku energie

$$T^{ij} = \frac{1}{\mu_0}\left(-g_{\rho\sigma}F^{i\rho}F^{j\sigma} + \frac{1}{4}g^{ij}F_{\rho\sigma}F^{\rho\sigma}\right) = \frac{1}{\mu_0}\left(-g_{00}F^{i0}F^{j0} - g_{kk}F^{ik}F^{jk} - \frac{1}{4}\delta_{ij}2\left(\vec{B}^2 - \frac{\vec{E}^2}{c^2}\right)\right) =$$

$$= \frac{1}{\mu_0}\left(-\frac{E_i}{c}\frac{E_j}{c} + \varepsilon^{ikl}B_l\varepsilon^{jkm}B_m - \frac{1}{2}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)\right) = \frac{1}{\mu_0}\left(-\frac{1}{c^2}E_iE_j + (\delta_{ij}\delta_{lm} - \delta_{im}\delta_{jl})B_lB_m - \frac{1}{2}\delta_{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right)\right) =$$

$$= -\varepsilon_0 E_i E_j + \frac{1}{\mu_0}B_l B_l \delta_{ij} - \frac{1}{\mu_0}B_i B_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}\left(B^2 - \frac{E^2}{c^2}\right) = -[\varepsilon_0 E_i E_j + \mu_0 H_i H_j - \frac{1}{2}\delta_{ij}(\varepsilon_0 E^2 + \mu_0 B^2)] = \sigma_{ij}$$

$\frac{1}{\mu_0 c^2} = \varepsilon_0$

Maxwellův tenzor napětí

Lokální zákon zachování energie a hybnosti

Pozn. Existence hybnosti elmag. pole byla experimentálně potvrzena objevem mechanického tlaku záření (Lebeděv 1899)

1) pro volné elmag. pole (bez zdrojů) $\partial_\nu T^{\mu\nu} = \frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = 0$

$$\frac{\partial T^{0\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial w}{\partial(ct)} + \frac{1}{c}\frac{\partial S_i}{\partial x^i} = \frac{1}{c}\left(\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{S}\right) = 0$$ lokální zákon zachování energie

$$\frac{\partial T^{i\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial(cg_i)}{\partial(ct)} + \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x^k} = 0$$ lokální zákon zachování hybnosti

2) pro soustavu nabitých částic a elmag. pole lze odvodit $\frac{\partial T^{\mu\nu}}{\partial x^\nu} = -f^\mu$ kde $f^\mu = F^{\mu\nu}j_\nu = \begin{pmatrix} \frac{\vec{j}\cdot\vec{E}}{c} \\ \rho\vec{E} + \vec{j}\times\vec{B} \end{pmatrix}$ je hustota Lorentzovy čtyřsíly $(K^\mu = eF^{\mu\nu}u_\nu)$

$$\frac{\partial T^{0\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial w}{\partial(ct)} + \frac{1}{c}\frac{\partial S_i}{\partial x^i} = \frac{1}{c}\left(\frac{\partial w}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{S}\right) = -\frac{1}{c}\vec{j}\cdot\vec{E} = -f^0$$ (Poyntingova věta)

$$\frac{\partial T^{i\nu}}{\partial x^\nu} = \frac{\partial(cg_i)}{\partial(ct)} + \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x^k} = -(\rho\vec{E} + \vec{j}\times\vec{B})_i = -f^i$$ Srovnejte s pohybovou rovnicí kontinua. $\left(\rho a_i = f_i + \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}\right)$

Maxwellův tenzor napětí umožňuje spočítat sílu, kterou elmag. pole působí na náboje v daném objemu, ve stacionárním případě elmag. pole $\frac{\partial \vec{g}}{\partial t} = 0$ máme $\frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x^k} = -f^i$ a odtud $\int_V f^i dV = -\int_{\partial V} \sigma_{ij} dS_j$